

**VEILEDNING TIL FORSKRIFT OM  
UTFØRING AV AKTIVITETER I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN  
(AKTIVITETSFORSKRIFTEN)**

**1. januar 2002**

(Oppdatert 29. april 2010)

**Petroleumstilsynet (Ptil)  
Statens forurensningstilsyn (SFT)  
Sosial- og helsedirektoratet (SHdir)**

## INNHold

|   |           |
|---|-----------|
| <b>INNHold .....</b>  | <b>1</b>  |
| <b>KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER.....</b>   | <b>4</b>  |
| Til § 1 Anlegg og annet utstyr for bemannede undervannsoperasjoner fra fartøy .....                                       | 4         |
| <b>KAP II ORDNINGER ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN.....</b>  | <b>4</b>  |
| Til § 2 Koordinerende arbeidsmiljøutvalg for felt og felles, stedlige arbeidsmiljøutvalg for flyttbare innretninger ..... | 4         |
| Til § 3 Verne- og helsepersonale.....   | 5         |
| Til § 4 Kontroll med arbeidstakernes helse.....   | 5         |
| Til § 5 Registrering av arbeidstid .....  | 5         |
| <b>KAP III HELSEMESSIGE FORHOLD.....</b>  | <b>5</b>  |
| Til § 6 Helsetjenesten .....  | 5         |
| Til § 7 Helsetjenestens oppgaver.....   | 6         |
| Til § 8 Vaktlegeordning.....  | 6         |
| Til § 9 Legemidler og medisinsk utstyr .....  | 6         |
| Til § 10 Smittevern.....  | 6         |
| Til § 11 Næringsmidler og drikkevann.....   | 6         |
| Til § 12 Renhold.....   | 6         |
| <b>KAP IV FORUNDERSØKELSER OG INSTALLERING .....</b>  | <b>7</b>  |
| Til § 13 Forundersøkelser .....   | 7         |
| Til § 14 Installering og ferdigstilling.....  | 7         |
| <b>KAP V TRANSPORT OG OPPHOLD.....</b>  | <b>7</b>  |
| Til § 15 Transport.....   | 7         |
| Til § 16 Opphold på innretninger .....  | 7         |
| Til § 17 Innkvartering.....   | 8         |
| <b>KAP VI OPERASJONELLE FORUTSETNINGER .....</b>  | <b>8</b>  |
| <b>VI-I FORUTSETNINGER FOR OPPSTART.....</b>  | <b>8</b>  |
| Til § 18 Oppstart og drift av innretninger .....  | 8         |
| <b>VI-II KOMPETANSE .....</b>   | <b>8</b>  |
| Til § 19 Kompetanse.....  | 8         |
| Til § 20 Opplæring i sikkerhet og arbeidsmiljø etter arbeidsmiljøloven .....  | 9         |
| Til § 21 Trening og øvelser .....   | 9         |
| <b>VI-III PROSEDYRER .....</b>  | <b>9</b>  |
| Til § 22 Prosedyrer .....   | 9         |
| <b>VI-IV FORUTSETNINGER FOR BRUK .....</b>  | <b>10</b> |
| Til § 23 Bruk av innretninger .....   | 10        |
| Til § 24 Sikkerhetssystemer .....   | 10        |
| Til § 25 Kritiske aktiviteter .....   | 10        |
| Til § 26 Samtidige aktiviteter.....   | 10        |
| <b>KAP VII PLANLEGGING OG UTFØRING .....</b>  | <b>11</b> |
| Til § 27 Planlegging .....  | 11        |
| Til § 28 Tiltak ved utføring.....   | 11        |
| Til § 29 Overvåking og kontroll.....  | 11        |
| Til § 30 Overføring av informasjon.....   | 11        |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>KAP VIII ARBEIDSMILJØFAKTORER .....</b>   | <b>12</b> |
| Til § 31 Tilrettelegging av arbeid .....   | 12        |
| Til § 32 Ergonomiske forhold .....   | 12        |
| Til § 33 Psykososiale forhold.....   | 12        |
| Til § 34 Kjemisk helsefare .....   | 12        |
| Til § 35 Stråling.....   | 13        |
| Til § 36 Støy og vibrasjoner.....  | 13        |
| Til § 37 Arbeid utendørs .....   | 13        |
| Til § 38 Sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen.....  | 13        |
| Til § 39 Personlig verneutstyr .....   | 13        |
| Til § 40 Bruk av arbeidsutstyr .....   | 13        |
| Til § 41 Informasjon om risiko ved utføring av arbeid.....   | 13        |
| <b>KAP IX VEDLIKEHOLD.....</b>   | <b>13</b> |
| Til § 42 Vedlikehold.....  | 13        |
| Til § 43 Klassifisering .....  | 14        |
| Til § 44 Vedlikeholdsprogram .....   | 14        |
| Til § 45 Planlegging og prioritering .....   | 14        |
| Til § 46 Vedlikeholdseffektivitet.....   | 14        |
| Til § 47 Særskilte krav til tilstandskontroll av konstruksjoner, maritime systemer og rørledningssystemer... | 15        |
| Til § 48 Særskilte krav til prøving av utblåsingssikring og annet trykkkontrollutstyr .....                  | 15        |
| <b>KAP X OVERVÅKING AV DET YTRE MILJØET.....</b>   | <b>15</b> |
| <b>X-I OVERVÅKING AV DET YTRE MILJØET .....</b>  | <b>15</b> |
| Til § 49 Samarbeid om og planlegging av miljøovervåking .....  | 15        |
| Til § 50 Fjernmåling av akutt forurensning .....   | 16        |
| Til § 51 Grunnlagsundersøkelser.....   | 16        |
| Til § 52 a Miljøovervåking av bunnhabitater.....   | 16        |
| Til § 52 b Miljøovervåking av vannsøylen .....   | 17        |
| Til § 52 c Rapportering av overvåkingsresultater .....   | 17        |
| Til § 52 d Fjernmåling av akutt forurensning.....  | 17        |
| Til § 52 e Miljøundersøkelser ved akutt forurensning .....   | 17        |
| Til § 53 Etterkantundersøkelser .....  | 17        |
| Til § 54 Karakterisering av olje og kjemikalier.....   | 18        |
| <b>X-II UTSLIPP TIL YTRE MILJØ.....</b>  | <b>18</b> |
| Til § 55 a Utslipp av oljeholdig vann .....  | 18        |
| Til § 55 b Utslipp til luft .....  | 18        |
| Til § 56 a Økotoksikologisk testing av kjemikalier .....   | 19        |
| Til § 56 b Kategorisering av kjemikalier .....   | 21        |
| Til § 56 c Miljøvurderinger .....  | 21        |
| Til § 56 d Valg av kjemikalier .....   | 21        |
| Til § 57 Bruk og utslipp av kjemikalier .....  | 21        |
| Til § 58 Beredskapskjemikalier .....   | 23        |
| Til § 59 Utslipp av kaks, sand og faste partikler .....  | 23        |
| Til § 60 Utslipp fra formasjonstesting og opprensning av brønner .....                                       | 23        |
| Til § 61 Måling av mengde olje, andre stoff og vann som slippes ut .....                                     | 23        |
| Til § 62 Måling av vedheng på fast stoff .....   | 23        |
| <b>X-III AVFALL.....</b>   | <b>23</b> |
| Til § 63 Avfall.....   | 23        |
| <b>KAP XI BEREDSKAP.....</b>   | <b>24</b> |
| <b>XI-I GENERELLE KRAV TIL BEREDSKAP.....</b>  | <b>24</b> |
| Til § 64 Beredskapsetablering .....  | 24        |

|   |           |
|---|-----------|
| Til § 65 Felles bruk av beredkapsressurser.....                   | 24        |
| Til § 66 Beredkapsorganisasjon.....                               | 24        |
| Til § 67 Beredkapsplaner.....                                     | 24        |
| <b>XI-II BEREDSKAPSTILTAK VED FARE- OG ULYKKESITUASJONER.....</b> | <b>25</b> |
| Til § 68 Håndtering av fare- og ulykkesituasjoner .....           | 25        |
| <b>XI-III BEREDSKAP MOT AKUTT FORURENSNING.....</b>               | <b>26</b> |
| Til § 69 Regional beredskap mot akutt forurensning .....          | 26        |
| Til § 70 Aksjon mot akutt forurensning.....                       | 26        |
| <b>KAP XII KOMMUNIKASJON .....</b>                                | <b>26</b> |
| Til § 71 Kommunikasjon .....                                      | 26        |
| <b>KAP XIII BORE- OG BRØNNAKTIVITETER.....</b>                    | <b>27</b> |
| Til § 72 Brønnprogram .....                                       | 27        |
| Til § 73 Brønnens lokasjon og bane .....                          | 27        |
| Til § 74 Grunn gass og grunne formasjonsvæsker .....              | 27        |
| Til § 75 Overvåking av brønnparametere .....                      | 27        |
| Til § 76 Brønnbarrierer .....                                     | 27        |
| Til § 77 Brønnkontroll .....                                      | 28        |
| Til § 78 Kontrollert brønnstrømning .....                         | 28        |
| Til § 79 Sikring av brønner .....                                 | 28        |
| Til § 80 Fjernoperering av rør og arbeidsstrenger .....           | 28        |
| <b>KAP XIV MARINE OPERASJONER .....</b>                           | <b>28</b> |
| Til § 81 Posisjonering.....                                       | 28        |
| <b>KAP XV ELEKTRISKE ANLEGG.....</b>                              | <b>30</b> |
| Til § 82 Arbeid i og drift av elektriske anlegg .....             | 30        |
| <b>KAP XVI LØFTEOPERASJONER .....</b>                             | <b>30</b> |
| Til § 83 Løfteoperasjoner.....                                    | 30        |
| <b>KAP XVII BEMANNENE UNDERVANNSOPERASJONER .....</b>             | <b>31</b> |
| Til § 84 Bemannede undervannsoperasjoner .....                    | 31        |
| Til § 85 Tidsbestemmelser .....                                   | 31        |
| <b>KAP XVIII IKRAFTTREDELSE.....</b>                              | <b>31</b> |
| Til § 86 Ikrafttredelse .....                                     | 31        |
| <b>REFERANSELISTE .....</b>                                       | <b>32</b> |

## KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER

### Til § 1

#### **Anlegg og annet utstyr for bemannede undervannsoperasjoner fra fartøy**

Bestemmelsen gjør enkeltkrav i denne forskriften gjeldende også for anlegg og utstyr for utføring av bemannede undervannsoperasjoner fra fartøy. Av praktiske grunner har en valgt å ha en generell paragraf om dette, i stedet for å gjenta det i de enkelte bestemmelsene.

## KAP II ORDNINGER ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN

### Til § 2

#### **Koordinerende arbeidsmiljøutvalg for felt og felles, stedlige arbeidsmiljøutvalg for flyttbare innretninger**

Hensikten med felles arbeidsmiljøutvalg er å sikre samordning av de enkelte virksomhetenes verne- og miljøarbeid og gi alle arbeidstakerne reell mulighet til deltakelse i og innflytelse på verne- og miljøarbeidet på egen arbeidsplass uavhengig av ansettelsesforhold. Det vises til [arbeidsmiljøloven § 7-2](#) med tilhørende [forskrift 29. april 1977 nr. 7 om verneombud og arbeidsmiljøutvalg § 9](#) når det gjelder oppgaver til det felles arbeidsmiljøutvalget.

Plikten til å opprette felles arbeidsmiljøutvalg reduserer ikke den enkelte arbeidsgivers plikt til å opprette et eget arbeidsmiljøutvalg for egen virksomhet, jf. [rammeforskriften § 45](#) om felles arbeidsmiljøutvalg. Det felles arbeidsmiljøutvalget vil være overordnet de enkelte virksomheters arbeidsmiljøutvalg i saker som gjelder det felles arbeidsmiljøutvalgets myndighetsområde.

Begrepet felt er videreført i det nye regelverket blant annet for å sikre en avgrensning av hvilke områder som naturlig danner en helhet for slik koordinering.

Koordinerende arbeidsmiljøutvalg for felt som nevnt i første ledd, bør avgrenses organisatorisk slik at man sikrer representasjon av alle hovedaktivitetsområdene, kjennskap til de lokale forhold på arbeidsplassen og nærhet til utvalgets arbeid. Dersom det ikke er enighet mellom operatøren, entreprenørene i de ulike hovedaktivitetsområdene og verneombudene om å opprette et koordinerende arbeidsmiljøutvalg som dekker flere felt, jf. kravet om gjennomgående enighet som nevnt i første ledd, kan en av partene bringe spørsmålet inn for Petroleumstilsynet; som ut fra en helhetsvurdering kan avgjøre om det skal opprettes et slikt arbeidsmiljøutvalg.

Det koordinerende arbeidsmiljøutvalget bør opprette underutvalg for de enkelte innretningene når utvalget omfatter flere innretninger, jf. [forskrift 29. april 1977 nr. 7 om verneombud og arbeidsmiljøutvalg § 7 nr. 2](#).

Med hovedaktivitetsområdene som nevnt i andre ledd, menes blant annet boring, brønnservice, forpleining, konstruksjon, vedlikehold og produksjon. Hva som anses som hovedaktivitetsområder, vil avhenge av den faktiske aktiviteten på de ulike innretningene.

For å oppfylle kravet til deltaking som nevnt i andre ledd, bør representantene komme fra hovedbedriften og fra de største entreprenørene i de ulike hovedaktivitetsområdene. Representantene for arbeidstakerne bør velges av og blant verneombudene og hovedverneombudene for de ulike hovedaktivitetsområdene. To eller flere fagforeninger som til sammen organiserer flertallet av arbeidstakerne i et hovedaktivitetsområde, kan avtale at valg skal skje som forholdstallsvalg eller at disse fagforeningene skal utpeke arbeidstakernes representanter for området, jf. [forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg § 6 nr. 5](#). Det koordinerende arbeidsmiljøutvalget for feltet bør ha minst én arbeidstakerrepresentant fra hver bemannet innretning på feltet. Operatørens representant på en flyttbar innretning kan enten ha status som observatør eller representant med stemmerett. I det felles, stedlige arbeidsmiljøutvalget på flyttbare innretninger kan en representant for operatøren representere arbeidsgiversiden for entreprenører som er innleid av operatøren.

Med samordning som nevnt i siste ledd, menes samordning av verne- og miljøsaker som er av betydning for både flyttbare og permanent plasserte innretninger på feltet.

### Til § 3

#### Verne- og helsepersonale

Verne- og helsepersonale som nevnt i første ledd, skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål, jf. [arbeidsmiljøloven § 3-3](#) tredje ledd.

For det forebyggende verne- og miljøarbeidet som nevnt i første ledd, vises det til [forskrift 10. september 2009 nr. 1173 om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste](#). Godkjenningsordningen i den nevnte forskriften administreres av Arbeidstilsynet.

Med informasjon som nevnt i andre ledd, menes blant annet informasjon om faktorer i arbeidsmiljøet som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet og helse, sykefravær, arbeidsulykker og tilløp til slike ulykker.

Opplysninger som nevnt i tredje ledd, om personlige forhold, kan ikke gis av verne- og helsepersonale uten vedkommendes samtykke, jf. forskrift om [verneombud og arbeidsmiljøutvalg § 11](#). Dette gjelder ikke opplysninger som er nødvendige for å avverge fare- og ulykkessituasjoner eller alvorlig helseskade, jf. [arbeidsmiljøloven § 5-1](#).

For å oppfylle kravet til samarbeidet som nevnt i fjerde ledd, bør operatøren eller den som står for driften av en innretning, inngå avtale med hovedbedriften og de entreprenørtilsattes arbeidsgivere om fordeling av arbeidsmiljøoppgavene som verne- og helsepersonale utfører på innretningen.

### Til § 4

#### Kontroll med arbeidstakernes helse

Med langtidsvirkninger av arbeidsmiljøfaktorer som nevnt i første ledd, menes blant annet langtidsvirkninger av hørselskadelig støy.

Med helseskadelig eksponering som nevnt i fjerde ledd, menes blant annet eksponering for

- a) hørselskadelig støy,
- b) isocyanater eller blyholdig luft,
- c) forhøyet omgivende trykk,
- d) asbeststøv, jf. [forskrift om asbest 16. august 1991 nr. 600](#),
- e) kreftframkallende stoffer.

For å oppfylle kravet til helsekontroll bør Helsetilsynets retningslinjer for leger ved undersøkelse av yrkesdykkere brukes for deltakere i bemannede undervannsoperasjoner.

### Til § 5

#### Registrering av arbeidstid

Med arbeidstid som nevnt i første ledd, menes den faktiske arbeidstiden, som omfatter både alminnelig arbeidstid og eventuell overtid.

## KAP III HELSEMESSIGE FORHOLD

### Til § 6

#### Helsetjenesten

Med helsetjeneste menes den organisasjonen, det personellet og de ressursene som er nødvendige for å ivareta de helsemessige forholdene i petroleumsvirksomheten som nevnt i [rammeforskriften § 4](#) om definisjoner.

Når helsepersonellet utfører oppgaver som [nevnt i § 3](#) om verne- og helsepersonale, skal ansvar, myndighet og prioritering av arbeidsoppgaver være entydig definert som nevnt i [styringsforskriften § 10](#) om arbeidsprosesser.

For å sikre en forsvarlig tjenesteyting har man lagt opp til en videreføring av regelen om at en lege skal ha et særlig faglig ansvar for helsetjenesten på kontinentalsokkelen. De leger som deltar i helsetjenesten, bør ha allmennmedisinsk erfaring og innsikt.

I de tilfellene en sykepleier forlater innretningen for å følge en pasient til land, innebærer kravet i tredje ledd, at det settes i verk kompensierende tiltak og at sykepleieren snarest mulig returnerer til innretningen.

For å oppfylle kravet til forsvarlige helsetjenester som nevnt i første ledd, bør standarden [NORSOK U-100N](#) revisjon 3 kapittel 5.1 brukes for bemannede undervannsoperasjoner.

### Til § 7

#### Helsetjenestens oppgaver

Ved utføring av oppgavene i [denne paragrafen](#), gjelder bestemmelser om helsepersonellens taushetsplikt, meldeplikt og føring av journal som er gitt i eller i medhold av [helsepersonelloven](#). Når en flyttbar innretning som er registrert i et nasjonalt skipsregister, ligger i opplag, bør journalene oppbevares av rederiets helsetjeneste på land.

Den helsemessige beredskapen som nevnt i bokstav c, bør omfatte blant annet

- a) rådgivning og faglig veiledning av helsepersonellet på innretninger eller fartøy,
- b) kommunikasjon med øvrig helsetjeneste,
- c) prioritering av transport for skadde og syke til land.

### Til § 8

#### Vaktlegeordning

Kravet om å komme til innretningen på kortest mulig varsel innebærer at det skal etableres ordninger som gjør det mulig å organisere helikoptertransport på en rask og effektiv måte.

### Til § 9

#### Legemidler og medisinsk utstyr

Ingen kommentar.

### Til § 10

#### Smittevern

Legen bør samarbeide med personell i kommunehelsetjenesten ved oppfølging av tiltak etter smittevernlovgivningen.

### Til § 11

#### Næringsmidler og drikkevann

Produksjon, pakking, lagring, transport og frambud av næringsmidler skal være i henhold til næringsmiddelovngivningen som gjelder for petroleumsvirksomheten, jf. [petroleumsloven § 1-5](#).

Sosial- og helsedepartementet har desember 2001 fastsatt nye generelle [forskrifter om vannforsyning og drikkevann](#) for implementering av drikkevannsdirektivet 98/83/EF, innlemmet i EØS-avtalen 25. januar 2001. Disse forskriftene trådte i kraft 1. januar 2001 og gjelder også for petroleumsvirksomheten.

Det er utarbeidet veileder til de nye drikkevannsforskriftene.

Statens helsetilsyn eller den det bemyndiger fører i henhold til [rammeforskriften](#) også tilsyn med at bestemmelsene om næringsmidler, vannforsyning og drikkevann, overholdes i petroleumsvirksomheten.

Vannverkseiers plikter etter [Sosial- og helsedepartementets forskrift om vannforsyning og drikkevann](#) påhviler i petroleumsvirksomheten operatøren og andre som deltar i petroleumsvirksomheten, jf. [rammeforskriften § 5](#). Operatørens ansvar avgrenses i forhold til ansvaret for vannverkseiere for vannforsyningssystemer som leverer drikkevann til operatørens vannforsyningssystem. Det er viktig å identifisere hva operatørens vannforsyningssystem omfatter i forhold til det landbaserte vannforsyningssystemet.

Det vises til kap. II i forskrift 4. september 1987 om drikkevannsanlegg og drikkevannsforsyning på flyttbare innretninger, gitt av Sjøfartsdirektoratet med hjemmel i sjødyktighetsloven. Ved å følge de noe mer utfyllende bestemmelser m.v. som er gitt i sistnevnte forskrift, vil man også normalt oppfylle [aktivitetsforskriftens](#) bestemmelser om vannforsyning og drikkevann. Sjøfartsdirektoratets forskrift er imidlertid ikke rettslig bindende med hensyn til annet enn innretninger som er registrert eller skal registreres i norsk skipsregister, jf. [forskriften § 2](#). I utgangspunktet vil [aktivitetsforskriftens](#) bestemmelser derfor også kunne overholdes ved valg av andre virkemidler enn de som er angitt i Sjøfartsdirektoratets regelverk.

Det vises videre til det til enhver tid foreliggende, mest oppdaterte veiledningsmaterieell fra Folkehelseinstituttet om hvordan man sikrer trygg leveranse av nok vann med tilstrekkelig god kvalitet.

### Til § 12

#### Renhold

Ved planlegging og utføring av renholdet bør standarden NS-INSTA 800 brukes, med følgende tillegg:

- a) det forutsettes at beslutning om kvalitetsnivå treffes som nevnt i [styringsforskriften § 8](#) om beslutningsunderlag og beslutningskriterier,

b) ved planleggingen av renholdet bør blant annet belastningen i ulike områder legges til grunn. I tillegg bør helsetjenesten medvirke under planleggingen. Jf. også § 27 om planlegging.

## KAP IV FORUNDERSØKELSER OG INSTALLERING

### Til § 13 Forundersøkelser

Ved forundersøkelser bør

- a) standarden [NORSOK N-002](#) brukes for **kartlegging av naturforholdene**,
- b) standarden DNV OS-F101 (2007) seksjon 3 brukes for **traséundersøkelser**,
- c) standardene [NORSOK N-001](#) kapittel 7.9.1 og [NORSOK G-CR-001](#) brukes for **geotekniske undersøkelser**, med følgende tillegg:

det bør lages en kvartærgeologisk beskrivelse dersom en er i et nytt område,

- d) det ved **grunn gass-undersøkelser** settes krav til type, dekningsgrad og tolking,

e) **innsynkingen** beregnes ved hjelp av geologiske modeller. Da slike modeller har stor usikkerhet, bør det brukes en øvre 90-prosentsfraktal for innsynkingsanslaget. Det kan tas hensyn til stabiliserende effekter av injeksjon av gass eller væsker.

Dersom undersøkelsene viser at sannsynligheten for å plassere fundamenter over gassholdige formasjoner er større enn én prosent, bør det velges en annen plassering.

I tillegg til forundersøkelser skal det utføres grunnlagsundersøkelser som **nevnt i § 51** om grunnlagsundersøkelser, for å kartlegge miljøstatus.

### Til § 14 Installering og ferdigstilling

For å oppfylle kravet til **installering** som nevnt i første ledd, bør

- a) standarden DNV OS-F101 (2007) seksjon 10 avsnitt A til og med M brukes for rørledningssystemer av stål,
- b) retningslinjen API RP 17B kapittel 11 brukes for fleksible rørledningssystemer.

For å oppfylle kravet til **ferdigstilling** som nevnt i andre ledd, bør standarden [NORSOK Z-007](#) brukes, med følgende tillegg:

- a) standarden DNV OS-F101 (2007) seksjon 10 avsnitt N og O bør brukes for rørledningssystemer av stål,
- b) retningslinjen API 17B kapittel 11.5.3 bør brukes for fleksible rørledningssystemer,
- c) standarden [NORSOK R-003N](#) vedlegg H bør brukes for løfteutstyr, jf. også § 40 om bruk av arbeidsutstyr,
- d) standarden [NORSOK D-001](#) kapittel 4.7 og 5.12.8 bør brukes for boreinnretninger.

For å oppfylle kravet til **teknisk tilstand** som nevnt i tredje ledd, bør standarden [NORSOK Z-006](#) brukes for preservering.

## KAP V TRANSPORT OG OPPHOLD

### Til § 15 Transport

Ingen kommentar.

### Til § 16 Opphold på innretninger

Ingen kommentar.

## Til § 17

### Innkvartering

Med særlige tilfeller som nevnt i første ledd, menes tilfeller der det utføres aktiviteter som er nødvendige for å gjenopprette fysiske barrierer, jf. [styringsforskriften § 1](#) om risikoreduksjon og [§ 2](#) om barrierer, og [innretningsforskriften kapittel III-III](#) om fysiske barrierer. Jf. også [denne forskriften § 27](#) om planlegging.

## KAP VI

### OPERASJONELLE FORUTSETNINGER

#### VI-I

#### FORUTSETNINGER FOR OPPSTART

## Til § 18

### Oppstart og drift av innretninger

Med driftsorganisasjonen som nevnt i andre ledd bokstav a, menes også beredskapsorganisasjonen.

Med styrende dokumenter som nevnt i andre ledd bokstav b, menes også de retningslinjene, prosedyrene, planene og programmene som utarbeides etter denne forskriften og [styringsforskriften](#).

For å oppfylle kravet til tekniske driftsdokumenter som nevnt i andre ledd bokstav b, bør standarden [NORSOK Z-001](#) kapittel 4 og vedlegg A, C og D brukes. For bore- og brønnteknisk utstyr bør i tillegg standarden [NORSOK D-001](#) kapittel 6 brukes.

#### VI-II

#### KOMPETANSE

## Til § 19

### Kompetanse

Kravet til sikring av kompetansen innebærer blant annet at det stilles krav til nødvendig kompetanse, at kompetansen blir verifisert, og at den blir holdt ved like gjennom trening, øvelser, opplæring og utdanning.

For å oppfylle kravet til kompetanse på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet bør

- a) standarden [NORSOK U-100N](#) revisjon 3 kapittel 6 brukes for **bemannede undervannsoperasjoner**,
- b) standarden ISO 15544 kapittel 8 brukes for **beredskap og sikkerhet** med følgende tillegg:  
Oljeindustriens Landsforenings og Norges Rederiforbunds [retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring](#) nr. 002 revisjon 16 bør brukes for sikkerhets- og beredskapsopplæring for personell på innretninger og fartøy,
- c) standarden [NORSOK D-010](#) revisjon 3 kapittel 4.9 brukes for generell kompetanse innen bore- og brønnaktiviteter. Ved underbalansert boring og komplettering bør kapittel 13.7.2 brukes i tillegg,
- d) følgende forskrifter brukes ved **arbeid på elektriske anlegg**:
  - a) Produkt- og Elektrisitetstilsynets (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) [forskrift 14. desember 1993 nr. 1133 om kvalifikasjonskrav for elektrofagfolk](#), sist endret 1. mars 2005 nr. 190, eller Sjøfartsdirektoratets [forskrift 9. mai 2003 nr. 687 om kvalifikasjonskrav og sertifikatrettigheter for personell på norske skip, fiske- og fangstfartøy og flyttbare innretninger](#) brukes for personell på permanent plasserte innretninger,
  - b) Sjøfartsdirektoratets [forskrift 9. mai 2003 nr. 687 om kvalifikasjonskrav og sertifikatrettigheter for personell på norske skip, fiske- og fangstfartøy og flyttbare innretninger](#) brukes for personell på flyttbare innretninger som er registrert i et nasjonalt skipsregister,
- e) [Luftfartstilsynets forskrift 28. januar 2008 nr. 81 om flyværtjeneste vedlegg 3](#) brukes for værobservatører som skal utføre rutinemessige værobservasjoner (METAR),
- f) standarden [NORSOK R-003N](#) vedlegg B brukes for løfteoperasjoner,
- g) Sjøfartsdirektoratets [forskrift 9. mai 2003 nr. 687 om kvalifikasjonskrav og sertifikatrettigheter for personell på norske skip, fiske- og fangstfartøyer og flyttbare innretninger](#) som er registrert i et nasjonalt skipsregister, brukes for **marine operasjoner**,
  - a) den som er ansvarlig for driften av de marine systemene på permanent plasserte, flytende innretninger, bør oppfylle kvalifikasjonskravene til sammenlignbare stillinger i forskriften som nevnt i denne kommentaren bokstav g. Kontrollromsoperatører som opererer marine systemer på slike permanent plasserte, flytende innretninger, bør oppfylle kravene til sertifikat for kontrollromsoperatører i den samme

forskriften. Den stabilitetsansvarlige om bord bør ha maritim kompetanse tilsvarende krav til stabilitetssjef i den samme forskriften,

b) ved operasjoner med dynamisk posisjonering utstyrsklasse 2 og 3 bør de som opererer utstyret, ha kompetanse i samsvar med Sjøfartsdirektoratets retningslinjer og notiser for slikt personell, jf. § 29 om overvåking og kontroll. Ved operasjoner utstyrsklasse 1 er det tilstrekkelig med én kompetent person.

h) det ved **bruk av kommunikasjonsutstyr** sikres at den kommunikasjonsansvarlige, jf. § 71 om kommunikasjon andre ledd, har god rutine som kommunikasjonsoperatør og GOC-sertifikat, samt nødvendig kompetanse på områder som beredskapsledelse, helikopterkommunikasjon, meteorologiske observasjoner og overvåking av sikkerhetssonene og havområdene rundt innretningen.

For radiooperatører som opererer maritimt radioutstyr, er kompetansekravene gitt i konsesjonsvilkårene som er satt av Post- og teletilsynet.

Når det gjelder sertifikat som nevnt i andre ledd, aksepteres dykkesertifikater utstedt av andre lands myndigheter såfremt de dokumenterer et utdanningsnivå som samsvarer med det norske myndigheter anerkjenner. Den referanse Petroleumstilsynet legger til grunn er ”Diving Industry Personnel Competence Standards” 2003, utgitt av European Diving Technology Committee (EDTC) i samarbeid med International Marine Contractors Association (IMCA).

### Til § 20

#### Opplæring i sikkerhet og arbeidsmiljø etter arbeidsmiljøloven

Opplæringen som nevnt i andre ledd, bør omfatte forhold som er av betydning for den totale arbeidsbelastningen for den enkelte, jf. § 31 om tilrettelegging av arbeid.

For å oppfylle kravet til strålevernutdanningen som nevnt i tredje ledd, bør utdanningskravene fra Statens strålevern brukes.

Arbeidstakerne som nevnt i fjerde ledd, inkluderer ikke verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg.

### Til § 21

#### Trening og øvelser

For å oppfylle kravet til trening og øvelser bør

a) simulatortrening brukes for **overvåkings- og kontrollfunksjoner**,

b) de som har **beredskapsfunksjoner**, trene på sine beredskapsoppgaver minst én gang i løpet av oppholdsperioden. Alle som deltar i beredskapsledelse og regional beredskap, bør trene på sine beredskapsfunksjoner minst én gang i året.

En beredskapsøvelse som omfatter alt personell på innretningen, bør utføres minst én gang i løpet av en oppholdsperiode. Mønstrings- og evakueringsrutiner bør inngå som en del av grunnlaget for øvelsen. Det bør utføres minst én årlig øvelse for beredskapsledelsen og for den regionale beredskapen.

Ved bruk av innleide innretninger eller fartøy bør det på et tidlig tidspunkt holdes en øvelse i henhold til en samordnet beredskapsplan for entreprenøren og operatøren. Ved bruk av samme innretning over en lengre, sammenhengende periode bør det holdes en større årlig øvelse som involverer enhets- og områderessurser, relevante eksterne ressurser, operatørens og entreprenørens beredskapsorganisasjoner på land, og tilsynsmyndighetene,

c) standarden **NORSOK U-100N** revisjon 3 kapittel 9.2 brukes for **bemannede undervannsoperasjoner**,

d) standarden **NORSOK D-010** revisjon 3 kapittel 4.2.6, 4.9.1 og 13.7.2 brukes for bore- og brønnaktiviteter, med følgende tillegg:

det bør utføres regelmessige øvelser i brønnkontroll.

## VI-III PROSEDYRER

### Til § 22

#### Prosedyrer

Med prosedyre som nevnt i andre ledd, menes en spesifisert måte å utføre en aktivitet eller en prosess på, jf. NS-EN ISO 9000 kapittel 3.4.5.

Utformingen av prosedyrer som nevnt i andre ledd, bør være entydig, brukervennlig og tilpasset brukernes kompetanse.

Brukerne av prosedyrene bør medvirke i utformingen og revideringen av dem. Prosedyrene bør prøves ut før bruk for å kontrollere utforming og innhold med hensyn til de tiltenkte funksjonene.

For å oppfylle kravet til prosedyrer som nevnt i andre ledd, bør standarden [NORSOK U-100N](#) revisjon 3 kapittel 8.2 brukes for bemannede undervannsoptimeringer.

## VI-IV FORUTSETNINGER FOR BRUK

### Til § 23

#### Bruk av innretninger

Begrensninger for bruk som nevnt i første ledd, kan være gitt ved lastene som innretningen og de enkelte delene av denne skal kunne motstå, jf. [innretningsforskriften § 10](#) om laster, lastvirkninger og motstand. Lastene kan omfatte kjemiske laster, naturlaster som bølger, vind og temperatur og funksjonslaste som trykk, vekt, temperatur og vibrasjon.

Ved bore- og brønnaktiviteter med flyttbare innretninger bør det for alle aktuelle operasjoner også tas hensyn til innretningens vertikale bevegelser og bevegelser som følge av resonans mellom bølgefrekvens og innretningens egenfrekvens samt bevegelser ved tap av posisjon ved ankerlinebrudd eller avdrift eller svikt i dynamisk posisjonering. Jf. [innretningsforskriften § 49](#) om kompensator- og frakoplingssystemer

Innretninger og deler av disse som nevnt i første ledd, omfatter også enklere innretninger som nevnt i [innretningsforskriften § 5](#) om utforming av enklere innretninger uten overnattingsmulighet, og midlertidig utstyr.

For å oppfylle kravet til bruk som nevnt i første ledd, bør standarden [NORSOK Z-015N](#) brukes for midlertidig utstyr.

Med statusen som nevnt i andre ledd, menes blant annet etterslepet av forebyggende vedlikehold og det utestående korrigerende vedlikeholdet.

### Til § 24

#### Sikkerhetssystemer

Tiltak og begrensninger som nevnt i første ledd, kan være aktivitetsbegrensninger, full nedstenging eller andre tiltak som kompenserer for den svekkelsen av sikkerhetsfunksjoner som følger av overbrøingen eller utkoplingen.

For å oppfylle kravene til tiltakene og begrensningene som nevnt i første ledd, bør standardene IEC 61508-1 kapittel 7.7 og IEC 61508-2 kapittel 7.6, og [OLFs retningslinje 070](#) revisjon 2 kapittel 10 og 11 brukes for elektriske, elektroniske og programmerbare elektroniske sikkerhetssystemer.

### Til § 25

#### Kritiske aktiviteter

Kritiske aktiviteter kan være

- a) arbeid på trykksatte, spenningsatte eller hydrokarbonførende systemer,
- b) varmt arbeid,
- c) arbeid med eksplosiver eller selvantennelige stoffer,
- d) arbeid som medfører risiko for akutt forurensning,
- e) arbeid som medfører utkopling av sikkerhetssystemer,
- f) løfteoperasjoner, jf. [§ 83](#) om løfteoperasjoner.

Ved identifisering av viktige bidragsyttere til risiko bør en blant annet bruke resultatene fra de gjennomførte risikoanalysene og erfaringer fra fare- og ulykkesituasjoner.

Begrensningene kan være krav om å sette i verk kompenserende tiltak ved utføring av en aktivitet, eller varighets- og hyppighetsbegrensninger for utføring av en spesiell type aktivitet.

For å oppfylle kravet til kritiske aktiviteter bør standarden [NORSOK D-010](#) revisjon 3 kapittel 4.5.1 og 4.5.3 brukes for bore- og brønnaktiviteter.

### Til § 26

#### Samtidige aktiviteter

Aktiviteter som nevnt i andre ledd, kan være produksjonsaktiviteter, bore- og brønnaktiviteter, og vedlikeholds- og modifikasjonsaktiviteter, deriblant aktiviteter som [nevnt i § 25](#) om kritiske aktiviteter.

Tiltak som nevnt i andre ledd, kan være begrensninger eller forbud som skal settes i verk ved visse typer av samtidige aktiviteter under oppstart, drift og nedstenging.

Ved utføringen som nevnt i andre ledd, bør det blant annet tas hensyn til effekten av gjensidig avhengighet mellom ulike aktiviteter.

For å oppfylle kravet til samtidige aktiviteter bør standarden [NORSOK D-010](#) revisjon 3 kapittel 4.5 brukes for bore- og brønnaktiviteter.

## KAP VII PLANLEGGING OG UTFØRING

### Til § 27

#### Planlegging

Kravet til planleggingen som nevnt i første ledd, innebærer blant annet å sikre at aktivitetene utføres innenfor begrensningene som nevnt i [kapittel VI-IV](#) om forutsetninger for bruk.

### Til § 28

#### Tiltak ved utføring

For å oppfylle kravet til sikkerhetsmessig klarering bør det brukes et arbeidstillatelsessystem.

Ved klareringen av aktivitetene etter [denne paragrafen](#), bør det utføres en sikker-jobb-analyse når delaktiviteter ikke er dekket av prosedyrer, prosedyrene kan komme i konflikt med hverandre eller aktivitetene er nye for det personellet som er involvert.

For å oppfylle kravene til tiltak bør standarden [NORSOK D-010](#) revisjon 3 kapittel 4.10.3, 8.3 og 8.7 brukes for bore- og brønnaktiviteter ved overlevering av brønner mellom enheter, med følgende tillegg: barrierestatusen for brønnene bør være prøvd og verifisert.

For utføring av sikker-jobb-analyser bør standardene ISO 17776 vedlegg B.4 og [NORSOK S-002N](#) revisjon 4 kapittel 4.4.3. brukes på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Ved utføringen av en sikker-jobb-analyse, se siste avsnittet i nevnte vedlegg B.4, bør den som er ansvarlig for å utføre arbeidet, og arbeidstakerne som skal utføre det, delta; eventuelt også system- og områdeansvarlige.

Med overlevering av brønner mellom enheter menes slik overlevering mellom produksjon, brønnservice, drift, vedlikehold med mer.

### Til § 29

#### Overvåking og kontroll

Forhold som nevnt i første ledd, kan være tilstander og parametere som nevnt i [innretningsforskriften § 16](#) om instrumentering for overvåking og registrering og [§ 32](#) om nødavstengingssystem siste ledd, status for andre sikkerhetssystemer, pågående aktiviteter og iverksatte kompensierende tiltak.

Kravet om kontinuerlig overvåking som nevnt i første ledd, innebærer at personellet ikke blir pålagt oppgaver som kan svekke ivaretagelsen av kontroll- og overvåkingsfunksjonene, jf. også [innretningsforskriften § 20](#) om menneske-maskin-grensesnitt og informasjonspresentasjon og [styringsforskriften § 17](#) om analyse av arbeidsmiljøet.

For overvåking og kontroll som nevnt i første ledd, bør det være minst to personer til å ivareta overvåkings- og kontrollfunksjonene som nevnt i tredje ledd,

- a) i det sentrale kontrollrommet på permanent bemannede innretninger,
- b) ved operasjon av utstyr for dynamisk posisjonering klasse 2 og 3,
- c) ved bore- og brønnaktiviteter.

For å oppfylle kravet til overvåking og kontroll som nevnt i første og andre ledd, bør standarden [NORSOK U-100N](#) revisjon 3 kapittel 8.3 og 8.5.1 brukes for bemannede undervannsoperasjoner.

For overvåking og kontroll av det ytre miljø, se [§ 49](#) om samarbeid om og planlegging av overvåking av det ytre miljøet.

### Til § 30

#### Overføring av informasjon

Med skift- og mannskapsbytte menes daglig skiftbytte og utskifting av personell ved endt oppholdsperiode på innretningen, både for operatør- og entreprenørtilsatte.

## KAP VIII ARBEIDSMILJØFAKTORER

### Til § 31

#### Tilrettelegging av arbeid

Tilretteleggingen som nevnt i første ledd, bør blant annet ta hensyn til behovet for individuell tilpasning, deriblant arbeidsevne og alder. Jf. også [innretningsforskriften kapittel III-II](#) om utforming av arbeids- og oppholdsområder og [styringsforskriften § 18](#) om innsamling, bearbeiding og bruk av data og [§ 17](#) om analyse av arbeidsmiljøet.

For å unngå helseskadelig eksponering som nevnt i første ledd, bør det velges tiltak eller løsninger på det høyeste av disse nivåene:

- a) eliminering av årsakene til eksponeringen,
- b) tekniske tiltak som reduserer sannsynligheten for eksponering,
- c) tekniske tiltak som reduserer eksponering,
- d) operasjonelle tiltak som reduserer eksponering.

Tilretteleggingen som nevnt i første og andre ledd, bør være en kontinuerlig prosess der både arbeidsgiverne og arbeidstakerne søker å forbedre arbeidsmiljøet, jf. også [styringsforskriften § 22](#) om forbedring.

Kravet om å utføre mest mulig arbeid på dagtid som nevnt i tredje ledd, innebærer blant annet at nattarbeid begrenses til oppgaver og funksjoner som er nødvendige for å opprettholde forsvarlig virksomhet.

Kravet om nødvendig restitusjon og hvile som nevnt i tredje ledd, innebærer blant annet at alt personell får sove uforstyrret og normalt alene, jf. også [§ 17](#) om innkvartering, og at nødvendig transport i oppholdsperioden, deriblant helikoptertransport, foregår i arbeidstiden. Formålet med bestemmelsen er å hindre en uheldig utvikling som gjør at arbeidstakeren ikke sikres tilstrekkelig restitusjon og hvile, noe som kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser.

### Til § 32

#### Ergonomiske forhold

Ved tilretteleggingen som nevnt i første ledd, bør standarden [NORSOK S-002N](#) revisjon 4 kapittel 5.1 og 5.2. (prinsippene og tilretteleggingsdelen) brukes.

For arbeid ved dataskjerm som nevnt i tredje ledd, bør Arbeidstilsynets veiledning om arbeid ved dataskjerm brukes.

### Til § 33

#### Psykososiale forhold

Forhold som nevnt i første punktum, kan være

- a) krav til effektivitet og arbeidsmengde i forhold til ressursene som er til rådighet for utføring av arbeidsoppgavene,
- b) arbeidets kompleksitet i forhold til kompetanse og ressurser,
- c) muligheter for variasjon og stimulans i jobben,
- d) mulighet for selvstendighet og innflytelse på viktige beslutninger,
- e) mulighet for karriereutvikling og utnyttelse av egen kompetanse,
- f) samarbeidsforhold, håndtering av uoverensstemmelser, konflikter og trakassering,
- g) arbeidsledelse, deriblant tilbakemelding og oppfølging i det daglige arbeidet,
- h) nattarbeid og alenearbeid.

### Til § 34

#### Kjemisk helsefare

For å unngå eksponering som nevnt i første ledd, bør Arbeidstilsynets

- a) administrative normer for forurensning av arbeidsatmosfæren brukes, med følgende tillegg:

for å korrigere normen ovenfor for en arbeidsperiode på tolv timer, bør det brukes en sikkerhetsfaktor på 0,6. For personer som befinner seg under forhøyet trykk, bør det brukes en sikkerhetsfaktor på 0,2 med unntak for CO og CO<sub>2</sub>. For disse gassene bør standarden [NORSOK U-100N](#) revisjon 3 kapittel 5.2.3.2 og 5.2.3.3 brukes. I tillegg bør det tas spesielt hensyn til mulig frigjøring av helseskadelige kjemiske stoffer fra materialer under høyt trykk,

- b) [forskrift om sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping](#) brukes,

c) orientering om framstilling og bruk av polyuretanprodukter (isocyanater) brukes,

Tidligere forskrift om asbest som gjaldt for petroleumsvirksomheten til havs gjennom [rammeforskriften § 57](#) om forskrifter andre ledd, er nå opphevd og erstattet av ny asbestforskrift gitt av Direktoratet for arbeidstilsynet. [Den nye forskriften](#) er gjort gjeldende for petroleumsvirksomheten til havs gjennom femte ledd.

### **Til § 35 Stråling**

Med stråling menes ioniserende og ikke-ioniserende stråling.

Med håndtering menes også håndtering i fare- og ulykkessituasjoner.

For å oppfylle kravet om å unngå eksponering bør Statens stråleverns

- a) vilkår om strålevern ved industriell radiografi,
- b) vilkår for strålevern ved brønnlogging,
- c) industrielle kontrollkilder i faste installasjoner,
- d) strålevernbestemmelser for bruk og behandling av åpne radioaktive kilder,
- e) avleiringer av naturlig radioaktive stoffer i olje- og gassproduksjon brukes.

### **Til § 36 Støy og vibrasjoner**

Ingen kommentar.

### **Til § 37 Arbeid utendørs**

For å oppfylle kravet til kriterier bør standarden [NORSOK S-002N](#) revisjon 4 kapittel 5.8 brukes, se 4.4.9 for prinsipper og tilrettelegging.

### **Til § 38 Sikkerhetsskiltning og signalgivning på arbeidsplassen**

Ingen kommentar.

### **Til § 39 Personlig verneutstyr**

Ingen kommentar.

### **Til § 40 Bruk av arbeidsutstyr**

Se også [§ 19](#) om kompetanse og [§ 20](#) om opplæring i sikkerhet og arbeidsmiljø etter [arbeidsmiljøloven](#).

### **Til § 41 Informasjon om risiko ved utføring av arbeid**

Ingen kommentar.

## **KAP IX VEDLIKEHOLD**

### **Til § 42 Vedlikehold**

Med vedlikehold menes kombinasjonen av alle tekniske, administrative og styremessige tiltak som i løpet av levetiden til en enhet har til hensikt å holde enheten i eller føre den tilbake til en tilstand der den kan oppfylle sine tiltenkte funksjoner, jf. definisjonen 2.1 (med tilhørende terminologi) i standarden NS-EN 13306.

Vedlikeholdet omfatter blant annet aktiviteter som overvåking, inspeksjon, prøving og reparasjon, og det å holde orden.

Med funksjoner menes også sikkerhetsfunksjonene, jf. [innretningsforskriften § 1](#) om definisjoner. For disse funksjonene innebærer kravet til vedlikehold at ytelsen skal være ivaretatt til enhver tid, jf. [innretningsforskriften § 7](#) om sikkerhetsfunksjoner.

Med innretninger eller deler av disse menes også midlertidig utstyr.

Med alle faser menes også perioder der innretningen eller deler av denne er midlertidig eller permanent nedstengt.

#### Til § 43

##### Klassifisering

For å oppfylle kravet til klassifisering bør standarden [NORSOK Z-008](#) brukes på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.

Feilmodus, feilårsak og feilmekanisme som nevnt i andre ledd, er definert i standarden NS-EN 13306.

#### Til § 44

##### Vedlikeholdsprogram

Vedlikeholdsprogrammet kan bestå av delprogrammer for inspeksjon, prøving, forebyggende vedlikehold og liknende, jf. [§ 42](#) om vedlikehold.

Kravet til forebygging som nevnt i første ledd, innebærer også at programmene skal foreligge ved oppstart, jf. [§ 18](#) om oppstart og drift av innretninger andre ledd bokstav b.

Ved utarbeiding av vedlikeholdsprogrammet som nevnt i første ledd, kan standardene NS-EN ISO 20815:2008 vedlegg I og CEI/IEC 60300-3-11 brukes på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. For aktiviteter som nevnt i andre og tredje ledd, bør følgende brukes på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet:

a) standardene ISO 13702 vedlegg C7 og IEC 61508, og [OLFs retningslinje 070](#) revisjon 2 brukes for **sikkerhetssystemer**,

b) **nødvastengingssystemet** verifiseres i henhold til sikkerhetsintegritetsnivåene som er satt ut fra standarden IEC 61508 og [OLFs retningslinje 070](#) revisjon 2.

For anlegg som ikke er omfattet av denne standarden og denne retningslinjen, bør funksjonsevne verifiseres ved en fullskala funksjonsprøve minst én gang i året. Prøven bør omfatte alle deler av sikkerhetsfunksjonen, inklusive lukking av ventiler. Prøven bør også omfatte måling av innvendig lekkasje gjennom stengt ventil. Registrering av anleggets eller utstyrets funksjon i situasjoner der funksjonen utløses eller tas i bruk, kan erstatte prøving av anlegget eller utstyret,

c) standarden [NORSOK N-005](#) brukes for tilstandskontroll av **konstruksjoner**. Se også [§ 47](#) om særskilte krav til tilstandskontroll av konstruksjoner og rørledningssystemer,

d) standarden [NORSOK Z-006](#) brukes for **preservering**,

e) det foretas tilstandskontroll minst én gang i året av **stigerør med innfestinger** og andre spesielt utsatte deler av rørledningssystemet. Der det er flere rørledningssystemer med identiske bruksegenskaper, kan denne kontrollen foretas på et representativt utvalg,

f) standarden [NORSOK R-003N](#) vedlegg G brukes for kontroll av **løfteinnretninger og løfteredskap**,

g) standardene [NORSOK D-010](#) revisjon 3 kapittel 4.2.3, 4.2.4 og tabell 15.9, ISO 10417 og ISO 10423 kapittel 9 brukes for **brønnskroll- og brønnintervensjonsutstyr, brønnsikringsventiler og ventiltrær**, med følgende tillegg:

kravet i forskriften andre ledd omfatter også tilstanden til barriereelementer og trykkintegriteten i brønner,

h) standarden IEC 61892 brukes for **elektriske anlegg med tilhørende utstyr**.

Retningslinjen DNV RP G-101 kan brukes ved etablering av inspeksjonsprogram for **prosessanlegg og hjelpesystemer**.

#### Til § 45

##### Planlegging og prioritering

For å oppfylle kravet til tidsfrister som nevnt i andre ledd, bør fristene regnes fra det tidspunktet en identifiserer en feilmodus som er under utvikling eller er inntrådt.

#### Til § 46

##### Vedlikeholdseffektivitet

Med effektiviteten av vedlikeholdet som nevnt i første ledd, menes forholdet mellom de kravene som er satt til ytelse og teknisk tilstand, og de resultatene en oppnår.

Ved registrering av data som nevnt i første ledd, deriblant feildata og vedlikeholdsdata, bør standardene NS-EN ISO 14224:2006 og NS-EN ISO 20815:2008 vedlegg E brukes. Jf. også [styringsforskriften § 18](#) om innsamling, bearbeiding og bruk av data.

#### Til § 47

##### **Særskilte krav til tilstandskontroll av konstruksjoner, maritime systemer og rørledningssystemer**

For å oppfylle kravet til tilstandskontroll som nevnt i første ledd, bør standarden **NORSOK N-005** brukes på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Flytende innretninger som skal inspiseres og vedlikeholdes til havs uten regelmessig tørrdokking, bør oppfylle DNV OSS-102 kapittel 2 seksjon 3 H100.

Undersøkelsene som nevnt i fjerde ledd, bør utføres spesielt med tanke på prosjektering av nye innretninger og bruk av innretninger ut over opprinnelig planlagt levetid.

Med feilmodi som nevnt i tredje ledd, menes både utvendige og innvendige feilmodi.

Ved funn av feilmodi som nevnt i tredje ledd, bør retningslinjen DNV RP F-101 brukes om feilmodusen er en følge av feilmekanismen korrosjon.

#### Til § 48

##### **Særskilte krav til prøving av utblåsingssikring og annet trykkkontrollutstyr**

For å oppfylle kravet til prøving, heloverhaling og resertifisering slik at utstyret er i stand til å oppfylle sine tiltenkte funksjoner, bør standarden **NORSOK D-010** revisjon 3 kapittel 4.2.3.4 og 4.2.3.5 samt tabellene 15.4, 15.14, 15.19, 15.21, 15.32, 15.37, 15.38 og 15.47 og vedlegg A, tabell A.1, samt DNV RP-E101 brukes. Se § 44 om vedlikeholdsprogram når det gjelder denne typen utstyr ved brønnintervensjoner og overhaling av havbunnsbrønner.

Heloverhaling og resertifisering som nevnt i andre ledd, kan utføres kontinuerlig og på en måte som ivaretar at enkeltkomponenter og hele enheten vil være overhaldt i løpet av en rullerende femårsperiode.

## KAP X

### OVERVÅKING AV DET YTRE MILJØET

#### X-I

### OVERVÅKING AV DET YTRE MILJØET

#### Til § 49

##### **Samarbeid om og planlegging av miljøovervåking**

Operatøren skal overvåke det ytre miljøet som nevnt i [rammeforskriften § 27](#) om plikt til å overvåke det ytre miljøet. Dette kapitlet gir utfyllende bestemmelser om gjennomføringen av overvåkingen.

Grunnlagsundersøkelser og konsekvensutredninger danner sammen med utslippsoversikter grunnlaget for planlegging og gjennomføring av miljøundersøkelser.

Kravet om samarbeid som nevnt i første ledd, innebærer at flere operatører samarbeider, slik at overvåkingen styres i forhold til regional risiko, helheten fremmes og det legges til rette for å ta i bruk beste tilgjengelige teknikker (BAT).

Kravet om samarbeid i definerte regioner som nevnt i første ledd, innebærer at det inngås avtaler mellom operatører som har helt eller delvis sammenfallende influensområde for forurensning fra egen virksomhet. Regionene kan være identiske med samarbeidsavtalenes geografiske virkeområde. Regioner for miljøovervåking av operasjonelle utslipp er beskrevet i Retningslinjer for miljøovervåking av petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel.

For overvåking og kontroll vedrørende helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig gjennomføring, se [§ 29](#) om overvåking og kontroll.

Det er avgjørende at overvåkingen blir gjennomført innenfor definerte rammer, slik at resultatene både kan sammenlignes fra år til år og fra region til region. Analysekravene må også ses i sammenheng med internasjonale krav til rapportering.

Miljøovervåkingen av norsk kontinentalsokkel omfatter både overvåking av bunnhabitater (sedimentene, bløt- og hardbunnsfauna) og overvåking av vannsøylen. Hensikten med miljøovervåkingen er å ha:

- Oversikt over, og kontroll med, petroleumsvirksomhetens forurensning og effekter på miljøet

- En oversikt over den generelle tilstanden og utviklingen rundt de enkelte innretningene og i regionene (trender)

Resultatene fra overvåkingen skal blant annet brukes til:

- Vurdering av risiko for miljøskade og økologiske effekter
- Verifisering av modeller for beregning av miljørisikoen som funksjon av de eksisterende og forventede utslippene fra petroleumsvirksomheten
- Verifisering av resultater fra laboratorieundersøkelser

Det kan være aktuelt å overvåke områder i strandsonen og på land dersom disse påvirkes av petroleumsvirksomheten.

Statens forurensningstilsyn kan, på samme måte som for operatørens øvrige aktivitet, føre tilsyn med miljøovervåkingen. Dette gjelder alle faser av aktivitetene, fra planlegging av undersøkelsene til den enkelte operatørs interne bruk av resultatene.

Retningslinjer for miljøovervåking av petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel skal gi operatørene en mal for standardisert gjennomføring av undersøkelsene. Dette skal gi sammenlignbare resultater fra år til år og mellom ulike regioner. Retningslinjene dekker de viktigste undersøkelser som alle operatører må gjennomføre, og operatørene må selv vurdere om det er behov for ytterligere eller andre undersøkelser på det enkelte felt eller i regionen. Eventuelle avvik fra det standard stasjonsnett som er brukt i foregående undersøkelser eller gitt i retningslinjene, skal begrunnes i programmene for overvåkingsundersøkelsene.

Overvåkingsresultatene skal gi faktainformasjon som skal brukes som grunnlag for nødvendige tiltak på sokkelen. Resultatene vil også bli brukt til å utarbeide rapporter i henhold til nasjonale miljøindikatorer. I tillegg skal resultatene rapporteres i henhold til internasjonale avtaler, blant annet til OSPAR.

For at overvåkingen skal kunne gi en best mulig beskrivelse av forholdene rundt den enkelte innretning og region, er det viktig at overvåkingsprogrammene tilpasses den aktuelle utslippssituasjonen. Dette betyr at operatørene i planleggingsfasen skal vurdere, og eventuelt inkludere, relevante forurensningskomponenter i overvåkingsprogrammet i forhold til hva som slippes ut på det enkelte felt og i regionen. En slik vurdering krever at overvåkingen, utslippsrapporteringen og definerte utfordringer fra konsekvensutredningene ses i sammenheng.

## **Til § 50**

### **Fjernmåling av akutt forurensning**

Flyttet siden tidligere § 50 er flyttet til § 52d.

## **Til § 51**

### **Grunnlagsundersøkelser**

Omfanget av grunnlagsundersøkelser som nevnt i første ledd, kan tilpasses behovet for å innhente ny kunnskap.

Omfanget av undersøkelsene som nevnt i første ledd bokstav b, er blant annet avhengig av hvilke særlig sårbare miljøressurser (arter og habitater) som forventes i området. Særlig sårbare miljøressurser kan blant annet være korallrev, gytedefelt, marine pattedyr, fugl og strender.

## **Til § 52 a**

### **Miljøovervåking av bunnhabitater**

Samlet skal overvåkingen av bunnhabitater bidra til å forklare hvorvidt en stasjon eller et større område rundt den enkelte innretning eller i en region, er påvirket av utslipp fra virksomheten. Miljøovervåkingsresultater skal kunne brukes til å etterprøve konklusjonene i konsekvensutredningen (KU) for det enkelte felt og for regionen. Koblingen mellom KU, faktiske utslipp og miljøovervåking skal vektlegges.

Normal frekvens for overvåkingsundersøkelser er hvert tredje år. Retningslinjene kan åpne for en lavere frekvens ut fra forurensningsbelastning, historikk og regional kunnskap.

I Norge er det siden 1997 operert med begrepene ”referansestasjoner” og ”regionale stasjoner” i tilknytning til overvåking av sjøbunnen på norsk kontinentalsokkel. Begge typer stasjoner dekker vanligvis bakgrunnsnivået av utvalgte komponenter i området, og referansestasjonene kan i gitte tilfeller fungere som regionale stasjoner og omvendt. Referansestasjoner og regionale stasjoner i en og samme region benyttes til å beregne bakgrunnsnivået i regionene.

Begrepet referansestasjoner er nå tatt ut, og alle ikke-feltspesifikke stasjoner kalles regionale stasjoner i den nye Retningslinjer for miljøovervåking av petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel.

### **Til § 52 b**

#### **Miljøovervåking av vannsøylen**

For overvåking av biologiske effekter i vannsøylen foreligger det per i dag få internasjonalt aksepterte, standardiserte metoder. En rekke metoder er imidlertid under utvikling. Metodene har til en viss grad også vært utprøvd i felt. Dette gjelder i første rekke ulike biomarkører. Foreløpig gir måling av konsentrasjonsnivåer den sikreste informasjonen om tilstanden i miljøet. Måling av konsentrasjonsnivåer i utvalgte organismer vil, fram til standardiserte metoder for effektovervåkingen er fastlagt, være et hovedelement i miljøovervåkingen rundt petroleumsinnretningene på norsk kontinentalsokkel. Operatørene skal delta aktivt i testing og utvikling av egnede metoder for å påvise forurensning og miljøeffekter i vannsøylen. Statens forurensningstilsyn skal konsulteres på vesentlige punkter i prosessen. På grunn av at effektovervåkingen er på et stadium hvor metodene er under utvikling og utprøving, vil retningslinjene bli revidert jevnlig.

### **Til § 52 c**

#### **Rapportering av overvåkingsresultater**

Ingen kommentar.

### **Til § 52 d**

#### **Fjernmåling av akutt forurensning**

Med fjernmåling menes et system som uavhengig av sikt, lys og værforhold kan oppdage og kartlegge posisjon, areal, mengde og egenskaper til akutt forurensning. Et slikt system kan bestå av sensorer og utstyr plassert i satellitt, fly og helikopter, eller på fartøy og innretninger med tilhørende tjenester og prosedyrer. Formålet med fjernmålingen er å sikre at informasjonen om forurensningen er tilstrekkelig til at de riktige tiltakene blir satt i verk for å oppdage, stanse, avgrense og kartlegge forurensningen.

Fjernmålingssystemet kan bestå av

- a) prosedyrer for varsling av observasjoner utført av personell på innretning, fartøy og luftfartøy,
- b) kompetanse for tolking av overvåkingsdata fra de ulike tilgjengelige sensorene,
- c) modellverktøy for prediksjon av transport og spredning av akutt forurensning,
- d) kompetanse for visuell kvantifisering av olje og kjemikalier ved hjelp av arealmåling og fargetykkelseskart for den aktuelle olje og kjemikalietypen,
- e) meteorologiske tjenester som er nødvendige for å understøtte fjernmålingen,
- f) systemer for å oppdage og kartlegge akutt forurensning i resipientene.

For at fjernmålingssystemet skal oppdage akutt forurensning av betydning, bør området rundt innretningen fjernmåles regelmessig. Dette innebærer at responstid for fjernmåling ikke bør overstige minste drivtid til sårbare ressurser ved kysten, på havoverflaten eller i vannsøylen. Det bør tas stilling til behov for kontinuerlig fjernmåling. Det bør foreligge en plan for fjernmålingen basert på en miljørettet risikoanalyse, jf. styringsforskriften § 16 om miljørettede risiko- og beredskapsanalyser.

### **Til § 52 e**

#### **Miljøundersøkelser ved akutt forurensning**

Med denne typen miljøundersøkelser menes kjemiske og biologiske undersøkelser både under og i etterkant av akutt forurensning. Resultatene av slike undersøkelser bør kunne brukes både i bekjempingsfasen med hensyn til vurdering av aktuelle tiltak for optimal bekjemping av forurensningen, og i saneringsfasen med hensyn til identifisering av ressurser som skades. Slike undersøkelser kan kreve spesiell instrumentering og måleteknisk utstyr, spesielt ved undervannsutslipp for undersøkelser i vannsøylen.

Prinsipper for undersøkelser etter akutt forurensning er beskrevet i Statens forurensningstilsyns veiledning 99:05 om etterkantundersøkelser etter akutt oljeforurensning i marint miljø, som gir spesifikasjoner for slike undersøkelser.

Denne veiledningen vil bli revidert i 2010 og erstattet med Retningslinjer for miljøundersøkelser etter akutt oljeutslipp i marint miljø.

### **Til § 53**

#### **Etterkantundersøkelser**

Veiledningen utgår, for kravet er opphevd.

## Til § 54

### Karakterisering av olje og kjemikalier

Med karakterisering som nevnt i første ledd, menes innhenting av kjemiske og fysiske undersøkelses- og analysedata som grunnlag for dimensjonering av beredskap mot akutt forurensning. Slikt grunnlag kan i tillegg til forvitringsegenskaper og skjebne i marint miljø være oljebudsjett, fargetykkelsesegenskaper, transport og spredning eller effektivitet av aktuelt beredskapsmateriell, jf. [innretningsforskriften § 41](#) om materiell for aksjon mot akutt forurensning.

Før leteaktivitet starter bør det som et minimum foreligge en teoretisk vurdering av forurensningens egenskaper som grunnlag for miljørettede risiko- og beredskapsanalyser, jf. [styringsforskriften § 16](#) om miljørettede risiko- og beredskapsanalyser.

Dersom transport av olje i rørdledning medfører blandinger som har endret karakteristikk av betydning for miljø og beredskap, bør slike blandinger karakteriseres.

Det bør utføres en behovsanalyse med hensyn til småskala- eller mesoskala laboratorietesting for kartlegging av oljens forvitringsegenskaper og skjebne i marint miljø. Valg av metode for utføring av spredningsanalyser bør begrunnes, og metodikken bør velges slik at analyseresultater er sammenlignbare innenfor samme region.

## X-II

### UTSLIPP TIL YTRE MILJØ

#### Til § 55 a

##### Utslipp av oljeholdig vann

Kravet til rensing som nevnt i første ledd, gjelder for hver utslippsstrøm, men ikke for fortrenningsvann der lavt oljeinnhold og plassering av utløpet gjør rensing lite hensiktsmessig.

Med oljeinnhold som nevnt i andre ledd, menes innhold av dispergert olje i uforyntnet vann.

I tillegg til at oljeinnholdet skal være lavest mulig som nevnt i tredje ledd, bør operatøren vurdere mulighetene for å redusere totalt vannvolum som slippes ut, ved for eksempel teknikker som vannavstengning, nedihullseparasjon og injeksjon. Når teknologi er tilgjengelig for å rense annet enn dispergert olje, vil Statens forurensningstilsyn kunne stille krav om slik rensing.

Dersom oljeholdig vann injiseres, vil det vanligvis ikke bli stilt krav til rensing av vannet. Informasjon om saksbehandlingstider kan fås ved henvendelse til Statens forurensningstilsyn.

#### Til § 55 b

##### Utslipp til luft

Forurensende utslipp til luft på norsk sokkel faller innenfor virkeområdet til [forurensningsloven](#). For energianleggene offshore (eksisterende og nye anlegg med en samlet nominell termisk tilført effekt på mer enn 50 MW) gjelder også EUs rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging og begrensning av forurensning (IPPC-direktivet). Direktivet er gjennom EØS-avtalen forpliktende for Norge og er implementert i norsk lovgivning. Direktivet stiller krav til forurensningsmyndighetens oppfølging av virksomheten og de plikter virksomheten har i forhold til miljø. Norges forpliktelser etter direktivet skal oppfylles ved bruk av [forurensningsloven](#). Oppfølging av direktivet innebærer fastsetting av nye krav til utslipp til luft fra energianleggene offshore.

[Forurensningsloven](#) og IPPC-direktivet krever at beste tilgjengelige teknikker (BAT) skal legges til grunn ved fastsettelse av utslippskrav og således reflektere hva som kan oppnås ved bruk av BAT, men samtidig slik at man ikke skal bestemme hvilke teknikker som konkret skal benyttes. Til hjelp for myndighetenes bestemmelse av hvilke teknikker som kan anses som BAT, utarbeides det i EU veiledende BAT-referansedokumenter (BREF-er) både bransjevis og på tvers av bransjer. Disse dokumentene angir hvilke teknikker som vurdert generelt kan anses forenelige med IPPC-direktivets krav om BAT. BREF-dokumentene derved gir ikke direkte anvisning på BAT-krav, men er å betrakte som retningslinjer for BAT-vurderinger. Energianleggene offshore er inkludert i BREF-en for store forbrenningsanlegg (LCP-BREF). Ved fastlegging av hva som skal anses som BAT i det enkelte tilfellet, vil forurensningsmyndigheten legge vekt på så vel foreliggende relevante BREF-er som anleggets tekniske karakteristika, dets geografiske beliggenhet og de lokale miljøforholdene.

Nye felt og nye utbyggingsprosjekter skal drives i samsvar med direktivets krav fra det tidspunktet virksomheten settes i drift (artikkel 4).

Valg av utbyggingsløsning kan ha stor betydning for de tekniske og økonomiske konsekvensene ved å begrense utslippene til luft. Det vil derfor kunne være en gjensidig sammenheng mellom de vilkår som settes

i utslippstillatelsen for å begrense utslippene til luft og valg av utbyggingsløsning. Ved nye utbygginger og oppgraderinger av eksisterende virksomheter bør operatørene derfor på et tidlig tidspunkt i utbyggingsprosessen, dvs. i god tid før valg og beslutning om utbyggingsløsninger foreligger og før bindende kontrakter inngås, informere SFT om sine BAT-vurderinger. Det gjelder uavhengig av om utbyggingen omfattes av kravet om konsekvensutredninger. BAT-vurderingene bør også inkluderes i konsekvensutredningen samt i søknad om tillatelse til utslipp etter [forurensningsloven](#). Operatørene må i søknaden redegjøre for, og underbygge at, valgte løsninger kan anses som BAT.

Etter [forurensningsloven § 11](#) er selskapet pliktig til å søke om utslipp av NO<sub>x</sub> og CO<sub>2</sub>. Det fremgår av [forurensningsloven § 11](#) andre ledd at ”kvotepliktig etter [klimakvoteloven § 4](#) skal etter søknad innvilges tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser så fremt han godtgjør at han er i stand til å overvåke og rapportere utslippene på en tilfredsstillende måte”.

### Til § 56 a Økotoksikologisk testing av kjemikalier

Norsk Akkreditering (NA) er det norske organet for teknisk akkreditering, inkludert GLP som nevnt i første ledd.

Oversikt over hvilke typer kjemikalier som krever økotoksikologisk dokumentasjon i form av HOCNF, som nevnt i bokstav a annet ledd, er vist i tabellen nedenfor. Operatøren bør gjøre en intern miljøvurdering av kjemikalietyper som ikke krever HOCNF. Veiledning til utfylling av HOCNF er gitt i dokumentet "[Supplementary guidance for the completing of harmonised offshore notification format \(HOCNF\) for Norwegian sector](#)".

| Nr. | Type kjemikalier  | Krav om HOCNF      | Kommentarer   |
|-----|---|--------------------|---|
| 1   | Kjemikalier som kun består av stoff på PLONOR-listen  | Ja, unntatt part 2 | Unntak for testkrav.  |
| 2   | Alle kjemikalier som planlegges brukt i forbindelse med bore- og brønnoperasjoner og produksjon | Ja                 | Gjelder også leteboring   |
| 3   | Kjemikalier i vannbaserte, syntetiske og oljebaserte borevæsker                                 | Ja                 | Inkludert basevæsken  |
| 4   | Kjemikalier som benyttes i hjelpesystemer, rørledninger og vanninjeksjon                        | Ja                 | Herunder kjemikalier som forblir i brønnen og kjemikalier som vil følge hydrokarbonstrømmen selv om disse ikke planlegges sluppet ut på feltet      |
| 5   | Kjemikalier i lukkede systemer, herunder BOP-væske og hydraulikkvæsker                          | Nei<br>Ja          | Ved forbruk* under 3000 kg per innretning per år.<br>Ved forbruk* over 3000 kg per innretning skal HOCNF foreligge.                                 |
| 6   | Smøremidler   | Nei<br>Ja          | Smøremidler som ikke går til utslipp.<br>For smøremidler som går til utslipp, skal HOCNF foreligge.   |
| 7   | Gjengefett  | Ja                 | For testing av bioakkumulering og bio-nedbrytbarhet av gjengefett anses grease-delen som et stoff. Alle bestanddelene i greasen skal oppgis i HOCNF |
| 8   | Vann- og gassporstoffer   | Ja                 | Krav om HOCNF gjelder vannsporstoff   |
| 9   | Dekkvaskemidler   | Ja                 |   |
| 10  | Beredskapskjemikalier   | Ja                 | Operatøren skal selv vurdere planlagte beredskapskjemikalier og utarbeide en  |

|    |   |     |   |
|----|---|-----|---|
|    |   |     | oversikt over disse. Oversikten samt HOCNF skal ikke sendes inn. Se også <a href="#">aktivitetsforskriften § 58</a> om beredskaps-kjemikalier.  |
| 11 | Nye kjemikalier under utprøving   | Nei | Operatøren kan gjøre en vurdering av kjemikalienes giftighet og enkeltstoffenes bionedbrytbarhet og potensial for bioakkumulering. Vurderingen skal dokumenteres og være basert på test- eller litteraturdata. Om kjemikallet tas i bruk, skal fullstendig HOCNF foreligge innen 6 måneder. |
| 12 | Dispergerings- og strandrensemidler til bekjempelse av akutt oljeforurensning | Nei | <i>For testing og dokumentasjon av dispergeringsmidler og strandrensemidler gjelder kravene i forskrift av 1.juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning, Kap 19 om sammensetning og bruk av dispergeringsmidler og strandrensemidler for bekjempelse av oljeforurensning</i>          |
| 13 | Drivstoff   | Nei |   |
| 14 | Laboratoriekjemikalier og spraybokser   | Nei |   |
| 15 | Maling og andre overflatebehandlingsmidler, inkludert spraybokser             | Nei |   |
| 16 | Kjemikalier i brannvannsystemer   | Nei |   |

\*Med forbruk menes første påfylling av systemet, utskifting og all annen bruk av kjemikallet.

For utfylling av HOCNF bør OSPAR Guidelines for Completing the Harmonized Offshore Chemical Notification Format følges.

#### Til punkt 1 Bionedbrytbarhet

Ved vurdering av egenskapene til nedbrytningsprodukter for stoffer med moderat nedbrytning (BOD28 mellom 20 og 60%) vil resultater fra blant annet testing av "inherent biodegradability" kunne brukes sammen med annen tilgjengelig informasjon om stoffene. Vurderingene bør dokumenteres.

#### Til punkt 2 Bioakkumulering

Bioakkumuleringspotensialet oppgis som fordelingskoeffisienten oktanol/vann, Log Pow. Log Pow fra OECD - 117 metoden skal oppgis som høyeste verdi dersom resultatene viser flere verdier, og da regnes alle topper med areal over 5 % i kromatogrammet. Faglige vurderinger av bioakkumuleringspotensialet og estimerte verdier for LogPow bør synliggjøres i kommentarfeltet i HOCNF.

#### Definisjoner og henvisninger

Preparat: Med preparat forstås en blanding eller løsning som består av to eller flere stoffer.

Stoff: Med stoff menes det som i OSPAR Guidelines for Completing the HOCNF omtales som "substance"; grunnstoffer og deres kjemiske forbindelser i naturlig form eller framkommet i en prosess, inkludert tilsatsstoff nødvendig for stoffets stabilitet og inkludert forurensninger fra produksjonsprosessen, men ekskludert løsemiddel som kan separeres fra uten innvirkning på stoffets stabilitet eller uten at stoffets sammensetning endres. Stoff ble tidligere også kalt komponent.

Kjemikalie: Fellesbetegnelse for kjemiske stoffer og/eller stoffblandinger

OSPAR: Oslo-Paris Convention for the protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development

SKIM: Samarbeidsforum offshore Kjemikalier, Industri og Miljømyndigheter

OSPAR Guidelines for Completing the HOCNF. OSPAR ref.nr. 2003-1, [www.sft.no](http://www.sft.no)

HOCNF: OSPAR Recommendation 2000/5 on a Harmonised Offshore Chemical Notification Format (HOCNF), [www.sft.no](http://www.sft.no)

PLONOR listen; OSPAR List of Substances/Preparations Used and Discharged Offshore which Are Considered to Pose Little or No Risk to the Environment (PLONOR), [www.sft.no](http://www.sft.no)

OSPAR Recommendation 2000/4 on a Harmonised Pre-screening Scheme for Offshore Chemicals, [www.sft.no](http://www.sft.no)

### **Til § 56 b**

#### **Kategorisering av kjemikalier**

Prioritetslisten fra St.meld. nr. 21 (2004-2005), som nevnt under kriterier for stoffer i sort kategori, omfatter blant annet stoff med hormonforstyrrende effekt, som alkylfenoler, alkylfenoletoksilater, bisfenol A, ftalater og tinnorganiske forbindelser. For øvrige stoffer som kan ha hormonforstyrrende effekt viser vi til OBS-listen, [www.miljostatus.no](http://www.miljostatus.no).

Med arvestoffskadelige og reproduksjonsskadelige stoffer forstås mutagenkategori (Mut) 1 og 2 og reproduksjonsskadekategori (Rep) 1 og 2 jf. vedlegg 1 til forskrift om merking mv. av farlige kjemikalier eller selvklassifisering.

Henvisninger til bokstav b:

St.meld. nr 25 (2002-2003) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand, <http://odin.dep.no/md>, kapittel 8 og vedlegg 2

OSPAR List of Substances/Compounds Liable to Cause Taint (Reference number: 2002-5), [www.sft.no](http://www.sft.no)

OSPAR List of Chemicals for Priority Action, [www.sft.no](http://www.sft.no)

### **Til § 56 c**

#### **Miljøvurderinger**

Operatøren har plikt til å bytte ut helse- og miljøskadelige kjemikalier med mindre skadelige alternativer, jf. [produktkontrolloven § 3a](#) om substitusjonsplikt.

Vurdering av kjemikaliene som nevnt i første ledd, bør også inkludere behandling av avfall/farlig avfall og nødvendig transport. Under andre forhold av betydning kan stoffenes skjebne i miljøet inkluderes.

Til bruk ved miljøvurderinger kan kjemikaliene rangeres ved hjelp av dataverktøyet CHARM (Chemical Hazard Assessment and Risk Management Model) eller andre modeller basert på lignende prinsipper. Retningslinjer for bruk av CHARM-modellen er utgitt. Verdiene fra CHARM kan kun brukes for rangering av kjemikalier og ikke for å fastslå absolutte miljøeffekter ved bruk og utslipp av disse.

Referanser til bokstav c:

CHARM, Chemical Hazard Assessment and Risk Management; User Guide for the Evaluation of Chemicals Used and Discharged Offshore, [www.sft.no](http://www.sft.no)

### **Til § 56 d**

#### **Valg av kjemikalier**

Ingen kommentar.

### **Til § 57**

#### **Bruk og utslipp av kjemikalier**

Behandlingen av tillatelser som nevnt i denne paragrafen følger [forskrift av 1.6 2002 nr. 931 om begrensning av forurensning \(forurensningsforskriften\) kapittel 36](#), Behandling av tillatelser etter forurensningsloven..

Denne forskriften inneholder bestemmelser om saksbehandlingen og hva en søknad skal inneholde.

Informasjon om saksbehandlingstider kan fås ved henvendelse til Statens forurensningstilsyn.

Hva som er omfattet av krav til tillatelse i første ledd:

Tillatelse etter [forurensningsloven kapittel 3](#) må innhentes i forbindelse med petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel. Dette gjelder aktiviteter i forbindelse med boring/brønnoperasjoner, produksjon, tømning av rørledninger og andre aktiviteter som medfører bruk og utslipp av kjemikalier. Grunnlaget for tillatelser som nevnt i første ledd er resultater av testing, vurdering og kategorisering av kjemikalier som nevnt i [§ 56](#).

Kjemikalier i brannvannsystemer er ikke omfattet av plikten i forurensningsloven til å innhente tillatelse, se [forurensningsloven § 4](#) første ledd jf. [§ 7](#) første ledd jf. [kapittel 3](#). Dette er dekket av petroleumslovens sikkerhetsregler.

Vanlig forurensning fra boliger, kontorer og lignende, inkludert sanitært avløpsvann og kjemikalier til tilsetning og rensing av drikkevannssystemer, er tillatt etter forurensningsloven, jf. [§ 8](#) første ledd 2), og er dermed heller ikke omfattet plikten til å innhente tillatelse. [Produktkontrollloven](#) med forskrifter gjelder imidlertid for alle kjemikalier som benyttes. Dette betyr blant annet at det er krav til substitusjon.

Ved aktiviteter som medfører bruk og/eller utslipp av kjemikalier i mengder som operatøren vurderer som svært små og som ikke er dekket av gjeldende tillatelser, kan SFT kontaktes for å avklare behov for særskilt tillatelse.

Vilkår i tillatelsene:

I tillatelser til bruk og utslipp av kjemikalier vil det bli stilt vilkår, jf. [forurensningsloven § 16](#).

Det vil bli stilt som vilkår at det for utslipp til sjø og injeksjon skal registreres utslippsmengder som beskrevet i Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomheten til havs.

Selv om bruk og utslipp av kjemikalier holdes innenfor fastsatte grenser, skal forbruk og utslipp reduseres så langt dette er mulig. Det samme gjelder bruk og utslipp av kjemikalier det ikke er satt spesifikke bruks- og utslippsgrenser for, jf. [rammeforskriften § 9](#).

Selv om operatøren har fått tillatelse til å bruke og slippe ut kjemikalier, skal det vurderes om det finnes mindre miljøskadelige alternativ i henhold til [lov av 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester § 3a](#).

Kategorisering av kjemikalier, som beskrevet i denne forskriften [§ 56 b](#), vil være grunnlaget for vilkår i tillatelsen.

Det vil normalt ikke bli gitt tillatelse til bruk og utslipp av kjemikalier i sort kategori. Dersom det gis slik tillatelse vil det bli gitt til navngitte kjemikalier og det vil bli gitt tillatelse til bruk og utslipp av en angitt mengde stoff i sort kategori. For at SFT skal kunne gi tillatelse for bruk av kjemikalier i sort kategori må behovet for slik bruk begrunnes og dokumenteres. Det vil bli stilt som vilkår at disse kjemikalierne skal prioriteres spesielt for substitusjon.

Med utgangspunkt i søknad kan SFT gi tillatelse til bruk og utslipp av en angitt mengde stoff i rød kategori. Det vil bli stilt som vilkår at kjemikalier som inneholder stoff i rød kategori skal prioriteres spesielt for substitusjon.

For kjemikalier i gul kategori vil det ikke bli stilt spesifikke grenser for bruk og utslipp, men tillatelsene vil angi en anslått utslippsmengde. Det vil bli stilt som vilkår at utslipp utover den mengde som er oppgitt i tillatelsen skal begrunnes i den årlige rapporteringen, jf. [opplysningspliktforskriften § 9](#) bokstav c.

Normalt vil ikke SFT kreve fremlagt informasjon om type og mengde PLONOR-kjemikalier (kjemikalier i grønn kategori) i søknaden. Bruk og utslipp vil være dekket av tillatelsen. Dersom en enkeltstående aktivitet (som for eksempel boring eller utslipp fra rørledninger) som ikke er dekket av gjeldende tillatelser planlegges gjennomført med kun PLONOR-kjemikalier, må SFT kontaktes. Det kan i særlige tilfeller bli stilt særskilte vilkår knyttet til krav om utslipp også for PLONOR-kjemikalier. Dette vil være avhengig av blant annet volum, resipient og tidspunkt for utslippet, for eksempel ved tømning av eksportørledninger eller ved utslipp i områder med særlig sårbare miljøressurser.

Normalt vil ikke SFT kreve informasjon om type og mengder kjemikalier i lukkede systemer dersom forbruket er mindre enn 3000 kg pr. år eller smøremidler som ikke går til utslipp. Bruk og utslipp vil være dekket av tillatelsen i den grad det er i tråd med aktuelle forskrifter gitt i medhold av produktkontrollloven. Slik informasjon vil bli krevd dersom forbruket av smøremidler er høyt.

SFT vil normalt ikke kreve informasjon om typer og mengder laboratoriekjemikalier og spraybokser i søknad om tillatelse. Bruk og utslipp vil være dekket av tillatelsen, i den grad det er i tråd med forskrift om ozonreducerende stoffer og andre aktuelle forskrifter gitt i medhold av [produktkontrollloven](#).

Forbud mot utslipp av ubrukte kjemikalier som nevnt i andre ledd gjelder også for kjemikalier på OSPARs PLONOR-liste.

Med forurensning i kjemikalier som nevnt i fjerde ledd menes blant annet tungmetaller i vektstoffer.

Ved vurdering av søknad om tømning av store mengder kjemikalieholdig vann fra rørledninger som nevnt i femte ledd vil SFT legge stor vekt på anbefaling fra relevant faginstans. Konklusjonen fra konsultasjonen med uavhengig faginstans bør fremgå i søknaden. Med store mengder menes her mer enn 1000 m<sup>3</sup>.

### **Til § 58**

#### **Beredskapskjemikalier**

Beredskapskjemikaliene skal testes og vurderes som nevnt i § 56 om testing og vurdering av kjemikalier.

Operatøren skal ikke søke om tillatelse til bruk og utslipp av beredskapskjemikalier, men eventuell bruk og utslipp skal rapporteres som nevnt i opplysningspliktforskriften § 9 om opplysninger om overvåking, utslipp og risiko for forurensning bokstav d.

Den ansvarlige skal vurdere om det finnes mindre farlige beredskapskjemikalier enn de som er angitt på listen over beredskapskjemikalier, i henhold til lov av 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester § 3a.

For bruk av dispergeringsmidler og strandrensemidler som skal brukes til bekjempelse av akutt oljeforurensning, vises det til forskrift om begrenning av forurensning av 1. juni 2004 nr. 931 (forurensningsforskriften) – kap. 19 Sammensetning og bruk av dispergeringsmidler og strandrensemidler for bekjempelse av oljeforurensning. Kystverket er fagmyndighet i en akutt situasjon dersom dispergeringsmidler ikke inngår i operatørens beredskapsplaner.

### **Til § 59**

#### **Utslipp av kaks, sand og faste partikler**

Med kaks som nevnt i første ledd, menes både fast materiale fra formasjonen og fast materiale tilført som en del av borevæsken eller andre væsker brukt i bore- og brønnaktiviteter. Med organisk borevæske menes mineraloljebasert og syntetisk borevæske.

Selv om innholdet av olje eller basevæske i syntetisk borevæske som nevnt i første ledd, er under ti gram per kilo tørr masse, bør operatøren vurdere ytterligere rensing eller andre disponeringsmetoder enn utslipp til sjø, for eksempel injeksjon.

Informasjon om saksbehandlingstider kan fås ved henvendelse til Statens forurensningstilsyn.

### **Til § 60**

#### **Utslipp fra formasjonstesting og opprensning av brønner**

Oppstart av eventuell avbrenning som nevnt i andre ledd, bør foregå i dagslys. Informasjon om saksbehandlingstider kan fås ved henvendelse til Statens forurensningstilsyn.

### **Til § 61**

#### **Måling av mengde olje, andre stoff og vann som slippes ut**

Ved målinger kan OLFs retningslinjer for prøvetaking og analyse for produsert vann brukes.

Oversikt over hvilke stoff som kravet gjelder for, finnes i Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomheten til havs. Måleprogrammet som nevnt i andre ledd, bør inkludere en beskrivelse av metode for manuell måling dersom en automatisk analysator er ute av drift. Måleprogrammet bør også omfatte endring av rutineene i tilfeller der det forventes eller avdekkes ustabil drift av anlegget.

### **Til § 62**

#### **Måling av vedheng på fast stoff**

Med organisk borevæske menes mineraloljebasert og syntetisk borevæske. Fast stoff omfatter kaks, produsert sand og annet fast materiale fra brønnen, for eksempel fyllmateriale og inert materiale.

Kravet om måling gjelder også for bunnfall og avleiringer fra prosessutstyr.

## **X-III AVFALL**

### **Til § 63**

#### **Avfall**

For behandling av avfall som nevnt i andre ledd, gjelder også forskrift om farlig avfall og forskrift av 1.6 2002 nr. 931 om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 21, Forbud mot forbrenning til sjøs, samt andre forskrifter som er gitt i medhold av forurensningsloven kapittel 5, med mindre annet er særskilt bestemt.

Med spillolje som nevnt i tredje ledd, menes brukte smøremidler og lignende oljer (motorsmøreoljer, giroljer, hydraulikkoljer, transformatoroljer, bryteroljer med mer), som ikke lenger kan anvendes til sitt opprinnelige formål.

I planen for avfallsbehandling som nevnt i fjerde ledd, bør reduksjon av mengde avfall, kildesortering, gjenvinning, resirkulering og eventuell energigjenvinning omhandles.

Informasjon om saksbehandlingstider kan fås ved henvendelse til Statens forurensningstilsyn.

## **KAP XI BEREDSKAP**

### **XI-I GENERELLE KRAV TIL BEREDSKAP**

#### **Til § 64**

##### **Beredskapsetablering**

For å oppfylle kravet til strategien som nevnt i første ledd, bør standardene ISO 15544 og ISO 13702 kapittel 4 brukes for helse- og sikkerhetsmessig beredskap.

Med de definerte fare- og ulykkessituasjonene som nevnt i første ledd, menes et representativt utvalg fare- og ulykkessituasjoner som brukes ved dimensjoneringen av beredskapen.

For å oppfylle kravet til etablering av beredskap som nevnt i første ledd, bør standarden [NORSOK U-100N](#) revisjon 3 kapittel 5.1.5 og 9 brukes for bemannede undervannsoperasjoner.

Særlige tilfeller som nevnt i tredje ledd, kan være aktiviteter der miljøskaden kan være betydelig, men sannsynligheten for fare- og ulykkessituasjoner som kan medføre forurensning er så lav at akseptkriteriene for miljørisiko likevel er oppfylt. Et annet eksempel kan være aktiviteter der datagrunnlaget er mangelfullt.

Normal tid for saksbehandling etter andre ledd andre punktum er 14 uker, slik at Statens forurensningstilsyn har mulighet til å vurdere om det foreligger særlige forhold som gjør det nødvendig å stille ytterligere krav til beredskapen.

#### **Til § 65**

##### **Felles bruk av beredskapsressurser**

Med avtalefestet samarbeid som nevnt i første ledd, menes blant annet inngåtte avtaler om felles beredskapsplaner eller avtaler om å nytte andres beredskapsressurser for å sikre en optimal beredskapsinnsats ved større akutte hendelser innenfor et område eller en region. Tilgjengeligheten av statlige ressurser innenfor akutt forurensning vil være avhengig av at ikke andre prioriterte aktiviteter pågår, og nødvendige vurderinger av følsomhet og usikkerhet i tilgang på slike ressurser må gjennomføres.

#### **Til § 66**

##### **Beredskapsorganisasjon**

Med beredskapsorganisasjonen som nevnt i første ledd, menes det personellet, deriblant en lege, som er knyttet direkte til enhetsressursene, områderessursene, de eksterne ressursene og de regionale ressursene.

For å sikre robustheten som nevnt i første ledd, bør det ved utvelgelse av personellet legges vekt på den enkeltes utdanning og kompetanse, erfaring, fysiske egnethet, personlige egenskaper og erfaringer fra øvelser og trening.

Fare- og ulykkessituasjonene som nevnt i første ledd, omfatter også andre fare- og ulykkessituasjoner enn de definerte, sammensatte fare- og ulykkessituasjoner, stressituasjoner og situasjoner der nøkkelpersonell faller fra eller svikter.

Med nødvendige funksjoner som nevnt i andre ledd, menes blant annet aksjonsledelse, operasjon, miljø, økonomi, logistikk og informasjon.

#### **Til § 67**

##### **Beredskapsplaner**

Beredskapsplanene bør blant annet inneholde

a) en beskrivelse av formål, omfang og ansvar,

- b) en beskrivelse av organisering, varsling, mobilisering og kommunikasjon,
- c) aksjonsplaner,
- d) en beskrivelse av felt og innretning(er) og mulige influensområder for akutt forurensning,
- e) en beskrivelse av enhetsressurser, områderressurser, regionale ressurser og eksterne ressurser og utstyr,
- f) instruksjoner for beredskapspersonell,
- g) eventuelle samordningsprosedyrer for samordning med andre aktører, jf. § 65 om felles bruk av beredkapsressurser andre og tredje ledd,
- h) eventuelle samarbeidsprosedyrer og avtaler, jf. denne forskrift § 69 om regional beredskap mot akutt forurensning.

Aksjonsplaner som nevnt i denne veiledningen bokstav c, bør blant annet omhandle

- a) beredskapsstrategi, beredskapstiltak og beslutningskriterier for beredskapsfasene,
- b) for håndtering av **akutt forurensning** bør beredskapsstrategien omfatte mål for beskyttelse av prioriterte sårbare miljøressurser. Beskrivelsen av beredskapstiltak og beslutningskriterier for beredskapsfasene, bør omfatte responstid for aktuelle beredskapstiltak, fjernmåling, valg av beredskapstiltak basert på vurdering av minste miljøskade, strandsanering og miljøundersøkelser ved akutt forurensning,
- c) for den **helsemessige beredskapen** blant annet omhandle behandling av
  - a) personskader ved større ulykkesituasjoner,
  - b) personskader ved arbeidsulykker,
  - c) akutte sykdomstilfeller,
  - d) psykiske reaksjoner,
  - e) allmennfarlige smittsomme sykdommer,
  - f) forgiftninger.

For å oppfylle kravet til beredkapsplaner bør standarden **NORSOK U-100N** revisjon 3 kapittel 9.1 brukes for bemannede undervannsoperasjoner.

## XI-II BEREDSKAPSTILTAK VED FARE- OG ULYKKESSITUASJONER

### Til § 68

#### Håndtering av fare- og ulykkesituasjoner

Med å gi **rett varsel** som nevnt i bokstav a, menes varsling av blant annet

- a) innretningens sentrale kontrollrom eller en annen sentral funksjon,
- b) Hovedredningssentralen,
- c) ett eller flere ledd i operatørens beredkapsorganisasjon,
- d) entreprenørers beredkapsorganisasjoner,
- e) andre rettighetshavere og avtalepartnere ved avtale om samordnede beredkapsressurser eller ved felles bruk av produksjons- og/eller transportsystem.

Omfanget av varslingen vil være avhengig av den aktuelle situasjonen. Hovedredningssentralen som nevnt i denne kommentaren bokstav b, ivaretar viderevarsling av instanser som disponerer nasjonale beredkapsressurser.

Kravet til **redning** som nevnt i bokstav c, innebærer at den ansvarlige skal kunne

- a) lokalisere savnet personell ved hjelp av systemer for personellkontroll,
- b) bringe personell til sikkert område på fartøy, innretning eller på land,
- c) gi skadet personell livreddende førstehjelp og medisinsk behandling på egen innretning, beredkapsfartøyet eller andre innretninger.

Kravet til redning innebærer også at de to uavhengige MOB-båtsystemene, jf. **innretningsforskriften § 40** om utstyr for redning av personell, har egne mannskap.

Kravet til **evakuering** som nevnt i bokstav d, innebærer at evakueringstiltakene er slik at de gir høyest mulig sannsynlighet for at personellet kan evakueres fra et utsatt til et sikkert område på innretningen, og eventuelt videre til sikre områder på fartøy, andre innretninger eller på land. For sykt og skadet personell innebærer kravet at transporten til den landbaserte helsetjenesten foregår på en forsvarlig måte.

For å oppfylle kravet til evakuering som nevnt i bokstav d, bør standarden **NORSOK U-100N** revisjon 3 kapittel 9.5 brukes for dykkere under trykk.

Kravet til **normalisering** som nevnt i bokstav e, innebærer også at

- a) skadet eller sykt personell gis nødvendig behandling og pleie som medisinsk behandling på land og oppfølging av fysiske og psykiske seinskader, og at pårørende gis nødvendig informasjon, omsorg og oppfølging etter større ulykker,
- b) skader på innretningen og reservoaret stabiliseres og korrigeres,
- c) driften av innretningen gjenopptas.

### **XI-III BEREDSKAP MOT AKUTT FORURENSNING**

#### **Til § 69**

##### **Regional beredskap mot akutt forurensning**

Regioner som nevnt i første ledd, er omtalt i § 49 om samarbeid om og planlegging av overvåking av det ytre miljøet.

Tiltak som nevnt i andre ledd, kan blant annet være utarbeiding av et nytt konsept eller nye løsninger, tidsforskyvninger av aktiviteter eller styrket beredskap.

#### **Til § 70**

##### **Aksjon mot akutt forurensning**

Ved utarbeiding av planen som nevnt i første ledd, bør det tas utgangspunkt i beredskapsplanens aksjonsplaner, jf. § 67 om beredskapsplaner.

Som nevnt i opplysningspliktforskriften § 9 om opplysninger om overvåking, utslipp og risiko for forurensning, skal planen for aksjon mot akutt forurensning sendes tilsynsmyndighetene.

Med dokumentasjonen som nevnt i andre ledd, menes en omtale av

- a) gjennomførte tiltak,
- b) resultater fra eventuelle etterkantundersøkelser,
- c) miljøskade og miljøulempe,
- d) måloppnåelse,
- e) kriterier for avslutning av tiltak.

### **KAP XII KOMMUNIKASJON**

#### **Til § 71**

##### **Kommunikasjon**

For å ivareta kommunikasjonen som nevnt i første ledd, bør blant annet

- a) viktig informasjon kunne gis til personell på innretningen under drift og i fare- og ulykkessituasjoner,
- b) viktig informasjon kunne formidles mellom personell i kontrollsentret, personell knyttet til drift av prosessanlegg, boreoperasjoner og løfteoperasjoner,
- c) direkte og kontinuerlig kommunikasjon kunne opprettes og opprettholdes mellom kommunikasjonsoperatør, felt- og plattformledelse og interne og eksterne beredskapsressurser i fare- og ulykkessituasjoner,
- d) kommunikasjonen kunne ivaretas ved en samordnet aksjon mot akutt forurensning.

Kravet til ekstern kommunikasjon som nevnt i første ledd, innebærer at bemannede innretninger har døgkontinuerlig telekommunikasjonstjeneste med vakt på VHF-kanal 70 (DSC) og kanal 16. Tjenesten kan være opprettet på egen innretning eller som en del av en fellesløsning der flere innretninger ligger innenfor et nærmere definert område.

I forbindelse med en slik løsning bør

- a) et overordnet kommunikasjonssenter være opprettet på én av innretningene, og et alternativt senter være forberedt på en av de andre innretningene,
- b) innretningene som omfattes av løsningen, være innbyrdes dekket av VHF-radiokommunikasjon og være organisert under samme andrelinjes beredskapsledelse,
- c) det være etablert effektive rutiner for å oppnå kontakt med innretningene når den lokale radiostasjonen ikke er bemannet,
- d) innretningene ha innbyrdes faste samband .

De andre innretningene i denne løsningen bør ha en kommunikasjonsoperatør som primært ivaretar kommunikasjonsoppgaver i fare- og ulykkessituasjoner.

Med kommunikasjonsansvarlig som nevnt i andre ledd, menes en som har et særlig ansvar for å se til at driften av innretningens radiostasjon og bruken av de andre kommunikasjonssystemene er faglig forsvarlig til enhver tid.

## **KAP XIII BORE- OG BRØNNAKTIVITETER**

### **Til § 72**

#### **Brønnprogram**

For å oppfylle kravet til programmet som nevnt i første ledd, bør standarden [NORSOK D-010](#) revisjon 3 kapittel 4.3, 4.7, 4.10.3 og 9.3 brukes på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.

For brønner som skal midlertidig tilbakeplugges, bør programmet også beskrive

- a) planer for videre bruk av brønnen,
- b) sikring av brønnhodet,
- c) planlagte lokasjonsinspeksjoner og frekvensen av disse,
- d) en vurdering av brønnintegritet i forhold til levetiden for barrierene, [jf. også § 79](#) om sikring av brønner.

Oppdateringen som nevnt i andre ledd, innebærer for eksempel at en skal utarbeide et nytt program for brønner som ikke er tatt i bruk etter den opprinnelige planen, eller som har vært midlertidig tilbakeplugges i tre år.

### **Til § 73**

#### **Brønnens lokasjon og bane**

For å oppfylle kravet til brønnens lokasjon og bane som nevnt i første ledd, bør standarden [NORSOK D-010](#) revisjon 3 kapittel 4.3 og 5.7.4 brukes, med følgende tillegg:

brønnens lokasjon og bane bør angis i Universal Transverse of Mercator (UTM)-koordinater.

### **Til § 74**

#### **Grunn gass og grunne formasjonsvæsker**

Med formasjonsvæsker som nevnt i første ledd, menes også hydrater og vann under trykk.

For å oppfylle kravet bør standarden [NORSOK D-010](#) revisjon 3 kapittel 5.7.2 brukes på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.

### **Til § 75**

#### **Overvåking av brønnparametere**

Kravet til innsamling innebærer blant annet at data som kan indikere en mulig brønnkontrollhendelse, blir målt, registrert og behandlet.

For å oppfylle kravet til innsamling bør standarden [NORSOK D-010](#) revisjon 3 kapittel 4.7.2, 5.7.3 og 5.7.4.2 brukes, med følgende tillegg:

ved prøving av formasjonens oppsprekingsstyrke bør det trykkprøves til maksimalt forventet trykk for brønnseksjonen.

### **Til § 76**

#### **Brønnbarrierer**

For å oppfylle kravet til barrierer som nevnt i første ledd, bør standarden [NORSOK D-010](#) revisjon 3 kapittel 4.2 og 15 brukes på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.

Der en homogen væskesøyle utgjør primærbarrieren, innebærer kravet til barrierer som nevnt i første ledd, at det er nok borevæskemateriale og borevæske tilgjengelig til å holde barrieren ved like, [jf. også innretningsforskriften § 50](#) om borevæskeanlegg.

Overleveringen som nevnt i tredje ledd, er blant annet overlevering selskaper imellom og overlevering mellom enheter på innretningen. Eksempler på slike enheter er ”produksjon”, ”brønnservice”, ”drift” og ”vedlikehold”.

For å oppfylle kravet til overlevering av brønner som nevnt i tredje ledd, bør standarden [NORSOK D-010](#) revisjon 3 kapittel 4.10.3, 8.3 og 8.7 brukes for bore- og brønnaktiviteter.

### Til § 77

#### Brønnkontroll

Med tap av brønnkontroll som nevnt i første ledd, menes svikt i én eller flere brønnbarrierer.

For å oppfylle kravet til gjenvinning av brønnkontroll som nevnt i første ledd, bør standarden **NORSOK D-010** revisjon 3 kapittel 4.2.7 brukes.

For å oppfylle kravet til aksjonsplanen som nevnt i andre ledd, bør standarden **NORSOK D-010** revisjon 3 kapittel 4.8 brukes.

### Til § 78

#### Kontrollert brønnstrømning

Med kontrollert brønnstrømning menes formasjonstesting, prøveproduksjon, opprensning og stimulering av brønnen. Utslipp fra formasjonstesting og opprensning av brønner er regulert i § 60 om utslipp fra formasjonstesting og opprensning av brønner.

For å oppfylle kravet til operasjonelle begrensninger på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet bør standarden **NORSOK D-010** revisjon 3 kapittel 6, 7, 8 og 14, samt tabell 15.27, 15.32, 15.34, 15.35, 15.36, 15.45 og 15.46 brukes. Jf. også **innretningsforskriften § 53** om utstyr for komplettering og kontrollert brønnstrømning.

### Til § 79

#### Sikring av brønner

For å oppfylle kravet til sikring som nevnt i første ledd, bør standarden **NORSOK D-010** revisjon 3 kapittel 9 brukes på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.

Overvåkingen som nevnt i første ledd, bør utføres ved å overvåke trykket over nederste barriere.

For å kontrollere brønnintegriteten som nevnt i andre ledd, bør en blant annet kunne overvåke trykkforhold eller kunne sette en blindplugg like over eller under pakningselementet. For overflatekompletterte brønner bør en kunne overvåke trykk i ringrommet og i produksjonsrøret, eventuelt i sist satte foringsrør. For havbunnskompletterte brønner bør en kunne overvåke trykket i produksjonsrøret og i produksjonsringrommet.

Ved behov for etterlating av den radioaktive kilden i brønnen som nevnt i tredje ledd, bør standarden **NORSOK D-010** revisjon 3 kapittel 9 og tabell 15.24, brukes, med følgende tillegg:

- det bør etableres og vedlikeholdes en intern oversikt over etterlatte kilder. Oversikten bør inkludere detaljer om hver enkelt kilde og dennes posisjon,
- etterlatt radioaktiv kilde i arbeidsstreng bør sikres på en slik måte at en får tydelig indikasjon ved utilsiktet boring nær/mot kildens posisjon.

### Til § 80

#### Fjernoperering av rør og arbeidsstrenger

For å oppfylle kravet til fjernoperert rørhåndtering bør **OLF/NR-retningslinje nr. 081** revisjon 2 brukes.

Kravet til begrensninger som nevnt i andre ledd, innebærer blant annet at en må bestemme arbeidsområdet for de fjernopererte systemene.

Med personell som nevnt i tredje ledd, menes den som har kontroll- og overvåkingsfunksjonen, og det personellet som befinner seg innenfor arbeidsområdet for disse systemene. Personellet bør ha tilsvarende kontakt og kommunikasjon seg imellom.

## KAP XIV

### MARINE OPERASJONER

### Til § 81

#### Posisjonering

For å oppfylle kravet til marine operasjoner som nevnt i første ledd, bør tabell 1 utstyrsklasse brukes for fartøy og innretninger med dynamisk posisjonering, med følgende tillegg:

ved dynamisk posisjonering i nærheten av andre flytende innretninger eller fartøy bør det blant annet tas hensyn til

- a) innbyrdes bevegelse og forskjellige bevegelsesmønstre,
- b) virkning av strøm og støy fra propeller,

- c) interferens med andre eller felles transpondere,  
 d) varierende skyggevirksomhet for antenner som er knyttet til systemet for dynamisk posisjonering.  
 Ved beregning av forankringssystemer, se også § 23 om bruk av innretninger.

**Tabell 1 Utstyrsklasse**

For en beskrivelse av utstyrsklassene i denne tabellen, se IMO/MSC circular 645 kapittel 2 Equipment Classes.

|  |            |
|--|------------|
| <b>AKTIVITET</b>   |            |
| <b>a) Bemannede undervannsoperasjoner</b><br>der tap av posisjon medfører høy risiko for dykker eller dykkerplattform  | 3          |
| <b>b) Andre bemannede undervannsoperasjoner</b><br>der tap av posisjon medfører risiko for dykker eller dykkerplattform  | 2          |
| <b>c) Støttefartøy for bemannede undervannsoperasjoner utført fra lettboat</b><br>der tap av posisjon for støttefartøyet har direkte konsekvens for lettbooten   | 2          |
| <b>d) Bore- og brønnaktiviteter</b><br>der brønnkontrollen blir ivaretatt av en innretning med dynamisk posisjonering  | 3          |
| <b>e) Innretninger som produserer eller lagrer hydrokarboner</b>   | 3          |
| <b>f) Flotell med gangbro tilkople</b><br>To referansesystemer kan aksepteres ved ankomst og avgang  | 3          |
| <b>g) Aktiviteter utført av løftfartøy eller rørløsningsfartøy i nærheten av innretningen (her permanent plasserte og flyttbare/flytende)</b><br>Ved ankomst og avgang kan det aksepteres at kun to av de tre referansesystemene er operasjonelle  | 3          |
| <b>h) Andre aktiviteter innenfor sikkerhetssonen, der fartøyet representerer en risiko for innretningen</b><br>Kravet gjelder dersom fartøyet overskrider den fartøystørrelsen innretningen er dimensjonert for å motstå ved kollisjon.<br>To referansesystemer kan aksepteres ved ankomst og avgang | 2          |
| <b>i 1) Tankfartøy som laster fra innretninger som håndterer hydrokarboner</b><br>Kravet gjelder tankfartøyet  | 2          |
| <b>i 2) Tankfartøy som laster fra undervanns laste- og losseanlegg</b><br>der tankfartøyet ikke er fortøyd eller forankret til disse anleggene   | 2          |
| <b>i 3) Tankfartøy som laster fra undervanns laste- og losseanlegg</b><br>der tankfartøyet er fortøyd eller forankret til disse anleggene  | 1* eller 2 |
| <b>j) Lasteoperasjoner fra bøyer</b>   | 1          |
| <b>k) Andre brønnaktiviteter</b><br>Kravet gjelder innretninger for brønnvedlikehold dersom brønnkontrollen blir ivaretatt av en annen innretning  | 2          |
| <b>l) Grunne boringer</b><br>dersom en ikke venter å treffe på hydrokarboner   | 1          |

\*Klasse 1 dersom avstanden mellom tilhørende innretning(er) og tankfartøyet er 2,5 km eller mer, ellers klasse 2.

**Noter til tabellen**

- 1) Ved dynamisk posisjonering bør det tas hensyn til referansesystemenes begrensninger når det gjelder pålitelighet, tilgjengelighet og kvalitet.
- 2) Med høy risiko som nevnt i denne tabellen bokstav a, menes de tilfellene der dykkeren ikke har uhindret retur til dykkerklokken, eller der tap av fartøyet posisjon kan medføre tap av eller skade på dykkerklokken og eventuell tilhørende bunnvekt.

- 3) Kravet til utstyrsklasse 3 for bore- og brønnaktiviteter som nevnt i denne tabellen bokstav d, gjelder ikke for grunne borer og kjerneprøveboringer. For grunne borer kan imidlertid andre krav i tabellen være relevante, for eksempel krav til utstyrsklasse 2 for andre aktiviteter innenfor sikkerhetssonen uten risiko for helse, miljø og sikkerhet. Brønnaktiviteter som krever utstyrsklasse 3, er blant annet brønnintervensjon, deriblant wirelineoperasjoner. Andre brønnaktiviteter som nevnt i denne tabellen bokstav k, med krav til utstyrsklasse 2, der produksjonsinnretningen har brønnkontrollutstyr, kan være brønnstimulering og ubemannede undervannsoperasjoner, deriblant bruk av fjernstyrt undervannsfarkost eller undervannsverktøy.
- 4) Anbefalingen om utstyrsklasse 2 for tankfartøy som nevnt i denne tabellen, forutsetter at det er utarbeidet posisjonskapasitetsplott for det dynamiske posisjoneringssystemet.

For å opprettholde posisjonen som nevnt i andre ledd, bør flytende skipsformede produksjons-, lagrings- og losseinnretninger (*eng. FPSO*) og flytende lagringsinnretninger (*eng. FSU*) som losses til tankfartøy, være utstyrt med retningskontroll.

Flytende skipsformede produksjons- og lagringsinnretninger bør til enhver tid kjenne sin egen og nærliggende innretningers og større fartøyers nøyaktige posisjon og retning, jf. § 29 om overvåking og kontroll.

For lasteoperasjoner der det ikke benyttes trosse, bør tankfartøyet kunne stoppe lastingen automatisk dersom grensene for avstand og retning overskrides, samtidig som nødavstengningsventiler stenges på innretning og på fartøy, jf. innretningsforskriften § 32 om nødavstengningssystem.

## KAP XV ELEKTRISKE ANLEGG

### Til § 82

#### Arbeid i og drift av elektriske anlegg

For å oppfylle kravene til arbeidet som nevnt i første ledd, bør Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps

- a) forskrift 28. april 2006 nr. 458 om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg kapittel I § 5, kapittel II §§ 6, 7 og 9 og kapittel III, IV og V,
- b) forskrift 20. august 1999 nr. 955 om bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr kapittel III, brukes, samt
- d) AODC 035 Code of practice for the safe use of electricity under water brukes for bemannede undervannsoperasjoner.

Det å være ansvarshavende som nevnt i andre ledd, innebærer at en har et særlig faglig ansvar for å se til at elektriske anlegg til enhver tid oppfyller gjeldende bestemmelser, og at en holdes orientert om elektriske anlegg og utstyr under planlegging, bygging og ferdigstilling med mer.

## KAP XVI LØFTEOPERASJONER

### Til § 83

#### Løfteoperasjoner

For å oppfylle kravet til løfteoperasjoner som nevnt i første ledd, bør standarden [NORSOK R-003N](#) brukes. Jf. også [innretningsforskriften § 70](#) om løfteinnretninger og løfteredskap og [denne forskriften § 23](#) om bruk av innretninger.

## **KAP XVII BEMANNENE UNDERVANNSSOPERASJONER**

### **Til § 84**

#### **Bemannede undervannssoperasjoner**

Under utføring av bemannede undervannssoperasjoner bør standarden [NORSOK U-100N](#) revisjon 3 brukes.

### **Til § 85**

#### **Tidsbestemmelser**

Med opphold på arbeidsdyp som nevnt i bokstav a, menes tid mellom fullført kompresjon, eventuelt første kompresjon dersom det skal foretas arbeid på flere trykknivå, og start av endelig dekompresjon.

Klokkeløpet som nevnt i bokstav c, skal altså regnes kontinuerlig fra første gangen slusen mellom klokken og kammeranlegget trykkavlastes, og skal være avsluttet før trykket i slusen er utlignet siste gang.

Med overflatepersonell som nevnt i bokstav h, menes dykkerlederen eller eventuelt en dykkerlederkandidat under kvalifisert ledelse.

Ved fastsetting av pauser som nevnt i bokstav h, bør arbeidsbelastningen legges til grunn, men pausene bør ikke være kortere enn en halv time.

## **KAP XVIII IKRAFTTREDELSE**

### **Til § 86**

#### **Ikrafttredelse**

Se [rammeforskriften § 63](#) om ikrafttredelse og oppheving av forskrifter nr. 2 for en oversikt over hvilke forskrifter som oppheves når denne forskriften trer i kraft.

## REFERANSELISTE

### 1. Lover

Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven),  
Lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet,  
Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall  
Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell mv.,  
Lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer.

### 2. Forskrifter og veiledninger utgitt av myndighetene

#### Arbeidsdepartementet

Forskrift 10. september 2009 nr. 1173 om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste.

#### Miljøverndepartementet

Forskrift 4.12.1997 nr. 1443 om forbud mot forbrenning til sjøs.

#### Helsedepartementet

Sosial- og helsedepartementets forskrift 1. januar 1995 nr. 68 om vannforsyning og drikkevann m.m. ble avløst av Sosial- og helsedepartementets forskrift av desember 2001 om vannforsyning og drikkevann. (Sosial- og helsedepartementet er per 1. januar 2002 delt i Sosialdepartementet og Helsedepartementet.)  
Sjøfartsdirektoratets forskrift 4. september 1987 nr. 860 om drikkevannsanlegg og drikkevannsforsyning på flyttbare innretninger,  
Folkehelsas veiledningsmaterieell for drikkevannsanlegg.

#### Direktoratet for arbeidstilsynet

Forskrift 29.4.1977 nr. 7 om verneombud og arbeidsmiljøutvalg, (bestillingsnr. 321),  
Forskrift 26.2.1998 nr. 179 om sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping med veiledning, (bestillingsnr. 551),  
Forskrift 20.1.1995 nr. 156 om tungt og ensformig arbeid, (bestillingsnr. 531),  
Forskrift 15.12.1994 nr. 1259 om arbeid med dataskjerm (dataskjermforskriften), (bestillingsnr. 528),  
Forskrift 14. april 2000 nr. 412 om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer og i virksomheter (stoffkartotekforskriften), sist endret 29. juni 2005, (bestillingsnr. 565),  
Forskrift 19.12.1997 nr. 1322 om vern av arbeidstakere mot farer ved arbeid med biologiske faktorer, sist endret 20. juni 2002 nr. 825, (bestillingsnr. 550),  
Forskrift 6. oktober 1994 nr. 972 om sikkerhetsskiltning og signalgivning på arbeidsplassen, sist endret 30. juni 2003, (bestillingsnr. 526),  
Forskrift 24.5.1993 nr. 1425 om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen, (bestillingsnr. 524),  
Forskrift 19.8.1994 nr. 819 om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr, sist endret 20. februar 2004, (bestillingsnr. 523),  
Forskrift 26.6.1998 nr. 608 om bruk av arbeidsutstyr, sist endret 13. september 2004 nr. 1291, (bestillingsnr. 555),  
Forskrift 30. april 2001 nr. 443 om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (kjemikalieforskriften), sist endret 26. april 2005, (bestillingsnr. 566),  
Forskrift 26. april 2005 nr. 362 om asbest, sist endret 16. november 2005,  
Forskrift 6. juli 2005 nr. 804 om vern mot mekaniske vibrasjoner, sist endret 19. desember 2006,  
Arbeidstilsynets administrative normer for forurensning av arbeidsatmosfæren, bestillingsnr 361  
Arbeidstilsynets framstilling og bruk av polyuretanprodukter (isocyanater), bestillingsnr. 536,  
Arbeidstilsynets veiledning om arbeid ved dataskjerm, bestillingsnr. 528

#### Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Forskrift 28. april 2006 nr. 458 om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg,

Forskrift 14. desember 1993 nr. 1133 om kvalifikasjonskrav for elektrofagfolk, sist endret 1. mars 2005 nr. 190,  
Forskrift 20.8.1999 nr. 955 om bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr.

#### **Luftfartstilsynet**

Forskrift 26. oktober 2007 nr. 1181 om kontinentalsokkelflyging – ervervsmessig luftfart til og fra helikopterdekk på innretninger og fartøy til havs, sist endret 28. januar 2008,  
Forskrift 28. januar 2008 nr. 81 om flyværtjeneste.

#### **Sjøfartsdirektoratet**

Forskrift 9. mai 2003 nr. 687 om kvalifikasjonskrav og sertifikatrettigheter for personell på norske skip, fiske- og fangstfartøy og flyttbare innretninger, sist endret 18. oktober 2007.

#### **Statens forurensningstilsyn**

Forskrift av 20. desember 2002 nr 1817 om farlig avfall

Forskrift av 20. desember 2002 nr 1818 om ozonreduserende stoffer

Forskrift av 1. juli 2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 19, 21, 22 og 36  
Veiledning 99:05 Etterkantundersøkelser etter akutt oljeforurensning i marint miljø,

Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs,

Retningslinjer for miljøovervåking av petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel.

#### **Statens helsetilsyn**

Retningslinjer for leger ved undersøkelse av yrkesdykkere, februar 2000.

#### **Statens institutt for strålehygiene (nå Statens strålevern):**

Vilkår om strålevern ved industriell radiografi, strålevernhefte 20,

Vilkår for strålevern ved brønnlogging, strålevernhefte 13b,

Industrielle kontrollkilder i faste installasjoner, strålevernhefte 11,

Strålevernbestemmelser for bruk og behandling av åpne radioaktive kilder,

Avleiringer av naturlig radioaktive stoffer i olje- og gassproduksjon, strålevernhefte 12.

### **3. Standarder og veiledninger**

#### **American Petroleum Institute (API)**

API RP 17B Recommended Practice for Flexible Pipe, 1 July 1998,

API RP 13B2 Recommended Practice Standard Procedure for Field Testing Oil-Based Drilling Fluids, 1 February 1998,

API RP 14B Recommended Practice for Design, Installation, Repair and Operation of Subsurface Safety Valve Systems, 1 July 1994.

#### **Det Norske Veritas (DNV)**

DNV OS-F101 Submarine Pipeline System, 2007,

DNV OSS-102 Rules for Classification of Floating Production, Storage and Loading Units, October 2008,

DNV RP G-101 Recommended Practice for Risk Based Inspection of Topside Static Mechanical Equipment, 2000,

DNV RP F-101 Corroded Pipelines, 1999.

DNV RP-E101 Recertification of Well Control Equipment, October 2008.

#### **Europeisk standard (EN)**

NS-EN 13306 Maintenance Terminology, April 2001.

#### **International Electrotechnical Commission (IEC)**

IEC 61508 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems, 1<sup>st</sup> edition,

Part 1: General requirements, December 1998,

Part 2: Requirements for electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems, May 2000,

Part 3: Software requirements, December 1998,

Part 4: Definitions and abbreviations, December 1998,  
Part 5: Examples of methods for the determination of safety integrity levels, December 1998,  
Part 6: Guidelines on the application of IEC 61508-2 and 61508-3, April 2000,  
Part 7: Overview of techniques and measures, March 2000,  
CEI/IEC 60300-3-11 Application guide – Reliability centred maintenance. First edition, 1999-03.  
IEC 61892 Mobile and fixed offshore units - Electrical installations, Edition 1.0,

#### **The International Marine Contractors Association (IMCA)**

The Association of Offshore Diving Contractors: AODC 035 Code of practice for the safe use of electricity under water, 1985.

#### **International Maritime Organization (IMO)**

IMO/MSC circular 645, Guidelines for vessels with dynamic positioning systems, 6 June 1994.

#### **International Organization for Standardization (ISO)**

ISO 13702 Petroleum and natural gas industries – Control and mitigation of fires and explosions on offshore production installations – Requirements and guidelines, 1999,  
ISO 15544 Petroleum and natural gas industries – Offshore production installations – Requirements and guidelines for emergency response, 2000,  
ISO 10417 Petroleum and natural gas industries - Subsurface safety valve systems - Design, installation, operation and repair, 2004,  
ISO 17776 Petroleum and natural gas industries - Offshore production installations - Guidelines on tools and techniques for hazard identification and risk assessment, 2002,  
NS-EN ISO 14224:2006 Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Collection and exchange of reliability and maintenance data for equipment (ISO 14224:2006)  
NS-EN ISO 20815:2008 Petroleum, petrochemical and natural gas industries – Production assurance and reliability management (ISO 20815:2008).

#### **Norsk Standard (NS)**

NS-EN ISO 9000:2000 Systemer for kvalitetsstyring – prinsipper og terminologi, 1. utgave desember 2000  
NS-INSTA 800:2000 Rengjøringskvalitet

#### **NORSOK-standarder**

[NORSOK D-001](#) Drilling facilities, revisjon 2, juli 1998,  
[NORSOK D-010](#) Well integrity in drilling and well operations, revision 3, August 2004,  
[NORSOK G-CR-001](#) Marine soil investigations, revisjon 1, mai 1996,  
[NORSOK N-001](#) Structural design, revisjon 4, februar 2004,  
[NORSOK N-002](#) Collection of metocean data, revisjon 1, september 1997,  
[NORSOK N-005](#) Condition monitoring of loadbearing structures, revisjon 1, desember 1997,  
[NORSOK R-003N](#) Sikker bruk av løfteutstyr, revisjon 2, juli 2004,  
[NORSOK S-002N](#) Arbeidsmiljø, revisjon 4, august 2004.  
[NORSOK U-100N](#) Bemannede undervannsoperasjoner, revisjon 3, april 2009,  
[NORSOK Z-001](#) Documentation for operation (DFO), revisjon 4, mars 1998,  
[NORSOK Z-006](#) Preservation, revisjon 2, november 2001,  
[NORSOK Z-007](#) Mechanical Completion and Commissioning, revisjon 2, desember 1999,  
[NORSOK Z-008](#) Criticality analysis for maintenance purposes, revisjon 2,  
[NORSOK Z-015N](#) Midlertidig utstyr, revisjon 3, juni 2004,

#### **Oljeindustriens Landsforening (OLF)**

OLF/NR [Retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring](#), revisjon 16, 1.1.2009,  
OLF [Recommended guidelines for the application of IEC 61508 and IEC 61511 in the petroleum activities on the Norwegian continental shelf, no. 070](#), revision no. 02, 29 October 2004,  
OLF/NR-081 [Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering](#), revisjon 2, 12.2.2009.

## **4. Tilgjengelighet av regelverk og dokumenter**

Lovene, de sentrale forskriftene (forskrifter som gjelder for hele landet) og de lokale forskriftene finner du også på Lovdatas hjemmeside <http://www.lovdata.no/>

Det Norske Veritas' dokumenter kan bestilles hos Det Norske Veritas, Postboks 200, 1322 Høvik, telefon 67 57 99 00, telefaks 67 57 99 12 eller via <http://www.dnv.com/>

Direktoratet for arbeidstilsynets regelverk kan bestilles hos Tiden Norsk Forlag A/S, Postboks 8813 Youngstorget, 0028 Oslo, eller via <http://www.arbeidstilsynet.no/>

Norsk Standard (NS), europeiske (EN) og internasjonale (ISO) standarder kan bestilles via <http://www.standard.no/>

NORSOK-standardene er tilgjengelig på Internett med følgende adresse: <http://www.nts.no/norsok/>

Oljedirektoratets regelverk er tilgjengelig på og kan lastes ned fra <http://www.npd.no/>

Sjøfartsdirektoratets regelverk kan bestilles hos Elanders Publishing, Pb 1156 Sentrum, 0107 Oslo, telefon 22 63 63 19, telefaks 22 63 65 94.

Helsemyndighetens regelverk kan bestilles hos Sosial- og helsedirektoratet eller Fylkeslegen i Rogaland, Postboks 680, 4003 Stavanger, telefon. 51568750 eller telefaks 51530079.

Statens forurensningstilsyns regelverk kan bestilles hos Statens forurensningstilsyn, Postboks 8100 Dep., 0032 Oslo, telefon 22 57 34 00, telefaks 22 67 67 06 eller via <http://www.sft.no/>

Produkt- og elektrisitetstilsynets regelverk samt elektrotekniske normer fra IEC og CENELEC kan bestilles hos Pronorm AS v/Norsk Elektroteknisk Komité, Postboks 280 Skøyen, 0213 Oslo, telefon 24 12 41 00, telefaks 24 12 41 01, [ordre@nek.no](mailto:ordre@nek.no) eller via <http://www.nek.no/>

Folkehelseinstituttets veiledningsmateriell kan bestilles hos Folkehelseinstituttet, Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo, eller bestilles via Folkehelseinstituttets offshoreside: <http://www.fhi.no/tema/drikkevann/offshore.html>