

I [forskrift 29. april 2010 nr. 613](#) om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften) gjøres følgende endringer:

Følgende steder skal «Statens strålevern» endres til "Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet":

- Oversikten i ingressen
- § 52 sjuende ledd
- § 60 sjuende ledd
- § 66a andre ledd
- § 70a første ledd

### **§ 28 Samtidige aktiviteter**

Andre ledd skal lyde:

Ved utføring av samtidige aktiviteter som bidrar til en ikke-akseptabel økning av *risiko*, skal det settes i verk nødvendige tiltak, jf. [styringsforskriften § 9](#).

### **§ 33 Tilrettelegging av arbeid**

Femte ledd skal lyde:

Arbeidsgiveren skal redusere uheldige belastningsforhold og *fare* for skader og ulykker på grunnlag av gjennomførte analyser, kartlegginger og innhentede opplysninger om arbeidstakernes egen opplevelse av risiko- og belastningsforhold knyttet til arbeidet.

### **§ 44 Informasjon om risiko ved utføring av arbeid**

Første ledd skal lyde:

Det skal sikres at arbeidstakerne gis informasjon om helserisiko og *risiko* for ulykker ved det arbeidet som skal utføres.

### **§ 52 Generelle krav til miljøovervåking**

Andre ledd skal lyde:

Overvåkingen skal tilpasses den *risiko* for forurensning som foreligger, kunne påvise og kartlegge forurensninger av det ytre miljøet, og angi trender i utviklingen av miljøtilstanden.

### **§ 57 Deteksjon og kartlegging av akutt forurensning (fjernmålingssystem)**

Tittelen skal lyde:

§ 57 Deteksjon og kartlegging av akutt *forurensning*

Paragrafen skal lyde:

*Operatøren skal så raskt som mulig oppdage akutt forurensning, jf. rammeforskriften § 48 og styringsforskriften § 29 første ledd bokstav e.*

*Operatøren skal ha et system for å oppdage akutt forurensning. Systemet skal være mest mulig uavhengig av sikt, lys og værforhold og skal bestå av ulike metoder som samlet er egnet for å oppdage aktuelle typer og mengder akutt forurensning som kan oppstå fra innretningene. Systemet må også gi tilstrekkelig informasjon om mindre lekkasjer som over tid kan utgjøre forurensning av betydning.*

*Området rundt innretningen skal overvåkes regelmessig med sikte på deteksjon av akutt forurensning. Behov for kontinuerlig overvåking skal vurderes.*

*Akutt forurensning som er oppdaget, skal kartlegges blant annet med hensyn til utbredelse, drivretning, utslippsmengde og egenskaper. Kartleggingen skal settes i gang snarest mulig etter at den akutte forurensningen er oppdaget. Tykkelsesfordeling på oljeflak på havoverflaten skal kartlegges.*

*Operatøren skal samarbeide med operatører i andre utvinningstillatelser for å sikre deteksjon og kartlegging av akutt forurensning, jf. denne forskriften § 78.*

*Systemet for deteksjon og kartleggingen etter deteksjon skal gi tilstrekkelig informasjon om utslippsmengde og spredning til at det kan tas beslutning om iverksettelse av nødvendige tiltak for å begrense mulige skader på ytre miljø, jf. rammeforskriften § 48.*

Miljødirektoratet kan stille nærmere krav til deteksjon og kartlegging av akutt forurensning.

## **§ 59 Karakterisering av olje og kondensat**

Første ledd skal lyde:

Dersom det påvises olje eller kondensat i tilknytning til leteaktivitet, skal det snarest mulig foretas en karakterisering av oljen eller kondensatet. Resultatene fra karakteriseringen skal inngå i grunnlaget for vurdering av miljørisiko knyttet til akutt forurensning ved eventuell framtidig aktivitet og i beslutningsgrunnlaget for å redusere risiko, inkludert dimensjonering og utvikling av beredskap.

## **§ 62 Økotoksikologisk testing av kjemikalier**

Tredje ledd skal lyde:

For stoff som ikke lar seg teste etter standardiserte metoder, skal bioakkumuleringspotensialet beregnes basert på modelleringer eller faglige vurderinger, som skal dokumenteres og beskrives i HOCNF, jf. sjette ledd.

## **§ 63 Kategorisering av stoff og kjemikalier**

Fjerde ledd a) skal lyde:

a) underkategori 1 dersom stoffet forventes å bionedbrytes fullstendig eller bionedbrytes til

*nedbrytningsprodukter som ville falle i gul kategori, jf. første punktum, eller grønn kategori, jf. femte ledd, dersom de var omfattet av kategoriseringskrav,*

Fjerde ledd b) skal lyde:

*b) underkategori 2 dersom stoffet forventes å bionedbrytes til nedbrytningsprodukter som ville falle i rød kategori dersom de var omfattet av kategoriseringskrav, jf. tredje ledd,*

Fjerde ledd c) skal lyde:

*c) underkategori 3 dersom stoffet forventes å bionedbrytes til nedbrytningsprodukter som ville falle i svart kategori dersom de var omfattet av krav til kategorisering, jf. andre ledd.*

## **§ 66 Bruk og utslipp av kjemikalier**

Sjuende ledd skal lyde:

*Felttesting av kjemikalier som alternativer til kjemikalier inkludert i tillatelsen etter forurensningsloven, eller uttesting av kjemikalier innenfor nye bruksområder, er tillatt dersom:*

- a) antall dager med forbruk ikke overskrider 14 dager,*
- b) felttestingen ikke omfatter sporstoff,*
- c) felttestingen ikke omfatter kjemikalier i svart kategori eller antatt svart kategori, gul underkategori 3 eller antatt gul underkategori 3, jf. § 63,*
- d) totalt forbruk av stoff i rød kategori eller antatt rød kategori, gul underkategori 2 eller antatt gul underkategori 2, jf. § 63, ikke overstiger 50 kg.*

## **§ 69 Utslipp fra formasjonstesting og opprensning av brønner**

Tittel skal lyde:

*§ 69 Formasjonstesting, opprensning og oppstart av brønner*

Paragrafen skal lyde:

*Operatøren skal ved formasjonstesting, og ved opprensning og oppstart av produksjonsbrønner, planlegge og gjennomføre aktiviteten slik at utslippene til luft og sjø minimeres, jf. rammeforskriften § 11. Vurderingene av metodevalg, samt tekniske løsninger og tiltak for å minimere utslippene, skal dokumenteres.*

*Dersom aktiviteten medfører fakling eller brenning over brennerbom, skal forbrenningen optimaliseres for å sikre høy forbrenningseffektivitet slik at utslippene til luft og sjø minimeres.*

*Operatøren skal iverksette nødvendige tiltak for å begrense mulige skader på ytre miljø når oljenedfall fra brenning av hydrokarboner medfører synlig olje på havoverflaten. Tiltaksplikten gjelder tiltak som står i et rimelig forhold til de skader og ulemper som skal unngås.*

*Oljeholdig vann fra aktiviteten som skal slippes til sjø fra innretningen, skal håndteres i henhold til § 60a.*

*Olje- og kjemikalieholdig vann fra opprensning og oppstart av produksjonsbrønner kan bare sendes med produksjonsstrømmen til land dersom mottakeren på land har tillatelse til å ta imot slikt vann,*

*og har kapasitet og er egnet i det enkelte tilfellet til å ta det imot. Når slikt vann sendes med produksjonsstrømmen til land, skal operatøren optimalisere doseringen av kjemikalier som tilsettes eksportstrømmen slik at potensialet for miljøskade ved mottakende anlegg minimeres, jf. § 64 første ledd.*

*Operatøren skal ha tillatelse etter forurensningsloven kapittel 3 til formasjonstesting, opprensning og oppstart av brønner.*

### **§ 73 Beredskapsetablering**

Første ledd skal lyde:

Operatøren eller den som står for driften av en innretning, skal utarbeide en strategi for beredskap mot fare- og ulykkessituasjoner, jf. også *styringsforskriften* § 9 bokstav c. Beredskapen skal etableres på grunnlag av blant annet resultater fra risiko- og beredskapsanalyser som nevnt i styringsforskriften § 17 og de definerte fare- og ulykkessituasjonene og ytelseskravene til barrierene, jf. styringsforskriften § 5. For etablering av beredskap med dispergerings- og strandrensemidler vises det til forurensningsforskriften kapittel 19.

Andre ledd skal lyde:

Beredskapen mot akutt forurensning skal ivareta hav, kyst- og strandsone. Operatøren skal ha tre teknisk uavhengige barrierer, jf. styringsforskriften § 5; én nær kilden og i åpent hav, én i fjord- og kystfarvann og én i strandsonen. Barrieren nær kilden og i åpent hav skal kunne håndtere den mengden forurensning som kan tilflyte barrieren. Barrierene i fjord- og kystfarvann og i strandsonen skal kunne håndtere den mengden forurensning som kan tilflyte barrieren etter at effekten av forutgående barriere er lagt til grunn. *Miljødirektoratet kan sette nærmere krav til omfanget av beredskapen mot akutt forurensning.*

Fjerde ledd strykes.

### **§ 78 Samarbeid om beredskap mot akutt forurensning**

Første ledd skal lyde:

Samarbeidet om den etablerte beredskapen mot akutt forurensning som nevnt i [§ 73](#) og [rammeforskriften § 21](#), skal være avtalefestet og til enhver tid ivareta og være oppdatert i forhold til det samlede beredskapsbehovet som følger av *miljørisiko knyttet til petroleumsvirksomheten* til havs.

## **II**

Ikrafttredelse og overgangsregler

1. Forskriften trer i kraft 1. februar 2019.
2. Fra samme tidspunkt blir kravene til å oppdage akutt forurensning gitt i tillatelser til petroleumsvirksomhet etter forurensningsloven erstattet av aktivitetsforskriften § 57.